

Remorque de travail	Marque de fabrique <b>C O N T R A F E U</b>	Type <b>2 - S</b> (à partir du No 77 012)	F. d'homologation No <b>CH 9166 15</b>
Constructeur	<b>CONTRAFEU AG, Sägegasse 2, 3110 Münsingen</b>		
Identification	<b>" 2 - S " séparé sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis</b>		
Plaquette constr.	<b>à l'avant, à droite sur le coffre à tuyaux</b>		
Numéro du châssis	<b>à l'avant, en haut sur le timon</b>		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	<b>2-S 77 012</b>	Signes fixes dans code du type	<b>2-S</b>

### Châssis

Nombre d'essieux	<b>1</b>	Nombre de roues	<b>2</b>
Suspension	<b>caoutchouc</b>	Direction	-
Frein de service	<b>mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues, avec blocage de recul mécanique, amortisseur hydraulique, sécurité de rupture</b>		
Frein d'arrêt	<b>mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues, levier avec secteur</b>		

Carrosserie	remorque d'incendie avec motopompe		Poids	avant	arrière	total
				selon bulletin de pesage		
Dimensions	int.	ext.	Poids à vide			
Longueur		<b>3100</b>	Charge utile ou			
Largeur		<b>1750</b>	Poids de service			
Hauteur		<b>1470</b>	Poids total			
Porte à faux	av	<b>2120</b>	Garantie fabrique	<b>50</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	ar	<b>980</b>	Dimens. pneus		<b>5.60-15</b>	
Empattements		<b>-</b>	Ply / bar		<b>4 / 2,0</b>	
			Charge		<b>820</b>	
Voie	av	<b>1270</b>	pour V max		<b>150</b>	
Dist. anneau axe	av	<b>2120</b>	Vitesse maximale selon constructeur			<b>80</b>
Distance pivot	-	axe ar	Vitesse maximale selon tenue de route			<b>80</b>

