

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Remorque de travail	CONDECTA	W / 1 / 200	CH 9171 04

MOYENS D'IDENTIFICATION "Conducta" et "W/1/200" sur plaquette du type, à l'avant, sur paroi frontale

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à l'avant sur le timon et sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé \_\_\_\_\_

Constructeur ETTINGER Fahrzeugbau, Diessenhofen CONDECTA AG, Winterthur

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>1</u>	Nombre de roues <u>2</u>	Entraînement _____	MOTEUR	Genre _____	Temps _____
Direction _____	Assistance _____			Marque _____	Carbur. _____	
Frein de service _____				Type _____		
Frein auxiliaire } <u>méc. à exp. interne</u>	Frein pr. rem. _____	Ralentisseur _____		Position _____	Nombre cyl. _____	
Frein stationn. } <u>s. 2 roues, manivelle</u>				Alésage _____	Course _____	
Transmission _____	Nombre vit. _____			Cylindr. _____ cm <sup>3</sup>	CV-Impôt _____	
Blocage differ. _____	Crochet rem. <u>anneau Ø 40</u>	Vitesse max. <u>30</u> km/h		CV-puiss. _____ ( )	t/m _____	
				Refroidissement _____		
CARROSSERIE	Forme <u>caisson pour le</u>	Nombre portes _____		Bruit _____ dB ( )	t/m _____	
	<u>transport d'outillage</u>	Toit ouvert _____		Amortissement bruit _____		
Nombre de places : Total _____	AV _____	milieu _____	AR _____	Places debout _____		

DIMENSIONS	Voie	AV	AR	<u>1200</u>
	Diam. braquage	G	DR	
Empattement _____	( _____ / _____ / _____ )			
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	<u>3540</u>	<u>1970</u>		
Largeur	<u>1400</u>	<u>1000</u>		
Hauteur	<u>1450</u>	<u>920</u>		
Porte à faux AV _____				
AR <u>1070</u>		<u>960</u>		
lat. _____				

Porte à faux du timon = 2470 mm

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	_____	_____	<u>+</u>	_____
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	_____
Garantie fabr.	_____	_____	<u>1000</u>	<u>1000</u>
Dimens. pneus	<u>5.60-13 jusqu'à 7.25-13 4 PR *</u>			
Charge p. essieu _____	_____	<u>1050</u>	_____	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable _____	_____	_____	_____	kg

## EQUIPEMENT

Equipement électrique \_\_\_\_\_ V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur \_\_\_\_\_ Niv. sonore \_\_\_\_\_ ( )  
 Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières 2/ ULO K 13326 Catadioptrés AV= blanc  $\phi$  75  
 Feux stop 2/ combinés AR= rouge  $\Delta$   
 Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_  
 Indic. direction clign. 2/ AR= séparés  
 AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR orange  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
1 cale d'arrêt

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail  
 Marque & type CONDECTA W/1/200  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 9171 04  
 Forme de la carr. Caisson pour le transport d'outillage  
 Places ass. : Total \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ avant)  
 Poids à vide sel. bullet. Carburant \_\_\_\_\_  
 +) pesage cv  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>  
 Poids total sel. bullet. Poids de \_\_\_\_\_  
pesage l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

Disque indiquant la vitesse maximale admise = 30 km/h, indispensable.

Ne peut être attelé qu'à des véhicules tracteurs dont le poids à vide représente au moins le double du poids total de la remorque.

+ ) Poids à vide = 300 kg - inscrire sur le permis de circulation le poids y compris l'outillage; ce poids doit être déterminé lors de l'immatriculation.

\* ) Livrable également avec pneus 145-15 4 PR (2,5 atü à vitesse maximale de 30 km/h)  
 Charge garantie 1000 kg par essieu.

Lieu et date de l'expertise

Diessenhofen, 29.4.68 (16.8.68)Berne, 7.1.70

La commission d'expertise