

Remorque de travail (Vhc.spécial) (+)	Marque C O N D E C T A	Type V K	Fiche d'homologation n° CH 9171 07
--	---------------------------	-------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "V K" s. plaque constructeur à droite latér. s. tableau de commande
 "....." Préfixes au numéro de châssis : Les 2 premiers chiffres = type de base
 les 2 chiffres suivants = année de construction; les 3 derniers chiffres = numéro courant

Numéro du châssis frappé à gauche latér. en haut s. support appui avant et s. plaque constr.

Signe d'identification du moteur frappé

Constructeur ARCOMET, BERINGEN (B) Importateur CONDECTA S.A., WINTERTHOUR/ZH

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>6</u>	Entraînement <u>-</u>	MOTEUR	Genre <u>-</u>	Temps <u>-</u>
Direction <u>-</u>	Assistance <u>-</u>			Marque <u>-</u>	Carbur. <u>-</u>	
Frein de service <u>Air compr. 2-cond. indir. exp.int. s.roues arr.</u>				Type <u>-</u>		
(Méc.exp.int.manivelle <u>-</u>)				Position <u>-</u>	Nombre cyl. <u>-</u>	
Frein stationn ^t . <u>vis sans fin, câble, s. roues arrière -</u>				Alésage <u>-</u>	Course <u>-</u>	
Transmission <u>-</u>	Nombre vit. <u>-</u>			Cylindr. <u>-</u> cm ³	CV-Impôt <u>-</u>	
Blocage differ. <u>-</u>	Crochet rem. <u>anneau 40 Ø</u>	Vitesse max. <u>20</u> km/h		CV-puiss. <u>-</u> ()	t/m <u>-</u>	
CARROSSERIE	Forme <u>Grue à chariot mobile</u>	Nombre portes <u>-</u>		Refroidissement <u>-</u>		
	Toit ouvert <u>-</u>			Bruit <u>-</u> dB () à <u>-</u> t/m		
Nombre de places : Total <u>-</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>				Amortissement bruit <u>-</u>		

DIMENSIONS Voie AV 440 AR 1720
 Diam. braquage G - DR -
 Empattement 7100 / () / ()

Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 15420
 Largeur 2500
 Hauteur 4000
 Porte à faux AV 1900
 AR 6320 (+)
 Porte-à-faux timon = 1900 mm
 Distance dep. anneau accoupl.- extr.arr. 15320 mm

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>4040</u>	<u>-</u>	<u>9320</u>	<u>13360</u>
Charge utile	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>4040</u>	<u>-</u>	<u>9320</u>	<u>13360</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16000</u>
Dimens. pneus	<u>10.00 - 20</u>	<u>16</u>	<u>PR</u>	<u>-</u>
Charge p. essieu	<u>9000(7.75)</u>	<u>-</u>	<u>16200(7.25)</u>	<u>-</u>
de l'ensemble	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Poids maxi remorquable	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>kg</u>

EQUIPEMENT §)

Equipelement électrique _____ V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement _____ Feux de position _____

Feux de gabarit AV=2/ULO - AR=2/ULO Ch 1 0503 01 vers l'avant

Avertisseur _____ Niv. sonore _____ ()

Essuie-glace _____ (AV=2/ I (E) §)Feux arrières 2/ R (E) Catadioptrés lat=4/ I (E)Feux stop 2/ S 1 (E) (AR=2/ I (E))Eclair. plaque contr. 1/comb. à gche Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. 2/ 2 a (E)AV _____ latér. _____ AR orange

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Cale d'arrêt : 2/ 290 x 220 x 150 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION +)

Genre Remorque de travail (Vhc.spéc.)Marque & type CONDECTA V K

Châssis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 9171 07Forme de la carr. Grue à chariot mobile

Places ass. : Total _____ (_____ avant)

Poids à vide 13360 Carburant _____

CV _____

Charge utile _____ Cylindrée _____ cm³Poids total 13360 Poids de

l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS : N° de châssis du vhc. expertisé : 22 70 359

+) Vhc. spécial : Porte-à-faux arrière = 6320 mm§) Equipelement : A contrôler lors de l'immatriculation ; support des feux amovibleCatadioptrés : A l'avant, trop loin du bord ; admis pour raisons techniquesInscription sur permis de circulation, page 4 :

- Lors des courses de transfert, les caissons de lestage doivent être vides.
- Disque de vitesse maximum 20 km/h indispensable
- Lors des courses de transfert, les feux prescrits doivent être montés sur le vhc.
- Le chariot supérieur et le bras de grue doivent être assurés mécaniquement
- Marquage jaune/noir à l'arrière sur traverse support des feux
- Panneau de marquage jaune/noir à l'avant s. bras de flèche et à l'arr. de chaque côté
- Panneau de marquage jaune/noir à l'arr. s. bras de flèche av. /de la tourelle feu de gabarit et catadioptré.
- Signal réfléchissant (selon art. 35, 4^e al. OCE) à l'arr. s. bras de flèche

Lieu et date de l'expertise

ZURICH, 23.6.1970WINTERTHOUR, 30.9.1970

La commission d'expertise