

| | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Remorque de travail | Marque CONDECTA | Type C 620 | Fiche d'homologation n° CH 9171 10 |
|--|--------------------|---------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "CONDECTA" sur plaquette du constructeur.
 "C 620" sur plaquette du constructeur.

Numéro du châssis frappé _____ à gauche, en haut sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé _____
 Constructeur ASTOM s.n.c. Magnago (I) Importateur CONDECTA AG. Winterthur

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement _____
 Direction chariot pivotant Assistance _____
 Frein de service air compr., 2-cond., indirect, exp. interne
 Frein auxiliaire mécanique, exp. int. Ralentisseur _____
 Frein stationn. _____ Frein pr. rem. _____
 Transmission _____ Nombre vit. _____
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 30 km/h

MOTEUR Genre _____ Temp. _____
 Marque _____ Carbur. _____
 Type _____
 Position _____ Cyl. _____
 Alésage _____ Course _____
 Cylindr. _____ CV-Impt. _____
 CV-puiss. _____ à _____ t/m
 Refroidissement _____
 Bruit _____ dB () à _____ t/m
 Classement bruit _____

CARROSSERIE Forme GRUO Nombre portes _____
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total _____ ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----|----|------|
| DIMENSIONS | Vole | AV | 260 | AR | 2220 |
| | Diam. braquage | G | - | DR | - |
| Empattement | <u>5750</u> | | | | |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | | | |
| Longueur | <u>13450</u> | | | | |
| Largeur | <u>2500</u> | | | | |
| Hauteur | <u>3680</u> | | | | |
| Porte à faux | AV | | | | |
| | AR | <u>4700</u> | | | |
| | lat. | | | | |

| | | | | |
|------------------------|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | <u>3110</u> | | <u>6450</u> | <u>9560</u> |
| Charge utile | | | | |
| Poids total | <u>3110</u> | | <u>6450</u> | <u>9560</u> |
| Garantie fabr. | <u>4500</u> | | <u>7600</u> | |
| Dimens. pneus | <u>8.25-15 24PR</u> | | <u>12-00-16 22PR</u> | |
| Charge p. essieu | <u>5000(6,0)</u> | | <u>7706(8,0)</u> | |
| | de l'ensemble | | | |
| Poids max. remorquable | | | | _____ kg |

Distance essieu AR - anneau du timon = 7850

Remorque de travail

C O N D E C T A

C 6 2 0

CH 9171 10

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 19.4.74 - jak

Variantes de pneus: AV= 8.25-15/30x8.8 22 PR, 4500 (8,0), V-max. = 30 km/h
AR= 11.00-16/39x13 24 PR, 7706 (8,0), V-max. = 30 km/h