

Genre du véhicule Remorque de travail	Marque CONDECTA	4-60.-3000 *)	Fiche d'homologation n° CH 9171 18
--	--------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "4-60.-3000" sur plaquette du constructeur, à l'avant, à gauche  
la paroi

Numéro du châssis frappé à l'avant, à gauche sur cadre du châssis

Signe d'identification du moteur frappé

Constructeur A. EPPINGER, Diessenhofen Vente: CONDECTA AG, Winterthur

CHASSIS Nombre d'essieux 2 av. suspension\*\*) Nombre de roues: 4

Direction chariot pivotant Assistance

Frein de service +)

Frein stationn<sup>t</sup> mécanique, expansion interne, sur les roues AV  
avec sécurité de rupture

Dispositif d'attelage anneau  $\phi$  40 Vitesse max. 60++ km/h

CARROSSERIE Forme véhicule de chantier  
(portes: à l'AV, latéralement ou à l'AR)

MOTEUR DE TRAVAIL

Marque \_\_\_\_\_ Carbur. \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_ Nombre cyl. \_\_\_\_\_

Alésage \_\_\_\_\_ Course \_\_\_\_\_

Cylindr. \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup> CV-Imput \_\_\_\_\_

CV-puiss ( ) à \_\_\_\_\_ t/m

Refroidissement \_\_\_\_\_

Bruit \_\_\_\_\_ dB ( ) à \_\_\_\_\_ t/m

Amortissement bruit \_\_\_\_\_

DIMENSIONS Volo AV 1500 AR 1500  
Diam. braquage G \_\_\_\_\_ DR \_\_\_\_\_

Empattement \*) / ( / )

Longueur Dimensions ext. \*) Dimensions int. \_\_\_\_\_  
selon caisson

Largeur 2170 ou 2340 \_\_\_\_\_

Hauteur 2900 - 3150 \_\_\_\_\_

Porte à faux AV \_\_\_\_\_  
AR \_\_\_\_\_ \*)  
lat. \_\_\_\_\_

Distance essieu - attelage \*)

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL ..

A vide selon caisson \_\_\_\_\_

Charge utile \_\_\_\_\_

Total selon caisson \_\_\_\_\_

Garantie fabr. 2000 \_\_\_\_\_ 2000\*\*) 3000

Dimens. pneus \_\_\_\_\_ 23 x 5 8 ply

Charge p. essieu 1540 (5,0) 1540 (5,0)

**EQUIPEMENT**

Equipement électrique \_\_\_\_\_ V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_

Feux de gabarit CH 1050301 Feux de brouillard \_\_\_\_\_vers l'AV et l'AR: CH 1220402 (pr.vhc.dépassant 7m)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ [AV= I (E)

Feux arrières CH 1053301 Catadioptres [L = I (E)Feux stop CH 1053301 [AR= III (E)Eclair. plaque contr. l/à gauche, comb. Plaque forme haute \_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. 2/AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR CH 1053301

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Cale d'arrêt 210 x 130 x 95

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Remorque de travailMarque & type CONDECTA 4-60-.3000Homologation n° CH 9171 18Forme de la carr. véhicule de chantier

Places ass. : Total \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant \_\_\_\_\_Charge utile pesage CV \_\_\_\_\_  
Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>Poids total selon bull. Poids de  
pesage l'ensemble \_\_\_\_\_**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS; No de châssis du vhc. expertisé = 6935**

*) Modèles	longueur du		longueur totale	porte à faux		essieu/ attelage
	caisson			AR		
4-60-A-3000	4500 mm	3260 mm	6700 mm	790 mm	2650 mm	
4-60-B-3000	5000 mm	3520 mm	7210 mm	970 mm	2720 mm	
4-60-C-3000	6000 mm	3730 mm	8330 mm	1480 mm	3120 mm	
4-60-D-3000	7000 mm	4310 mm	9100 mm	1670 mm	3120 mm	
4-60-E-3000	8000 mm	4920 mm	10100 mm	2060 mm	3120 mm	

\*\*) Type de l'essieu: ETTINGER JRA type 3 50/50 mm / charge 2000 kg à 80 km/h+) Sur demande: frein à air comprimé, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les rouesA noter dans le permis de circulation, page 4:

++) - disque 60 km/h exigé

- lorsque sans frein de service: ne peut être attelé qu'à un véhicule tracteur dont le poids à vide est au moins le double du poids total de la remorque.

Diessenhofen, 8.8.72 / Berne, 4.9.72