		Marque de	fabriqu	·	Туре			Fiche d'ho	mologat	tion No
orque de trava	ail	CON	DEO	TA	C	3 5 0		<b>сн</b> 917:	1 27	
Constructeur Identification	-	ERICH ROLLAND oHG, Richard-Stockerstrasse 16, Engen (Hegau) (D) sur la plaquette du constructeur = "C 350"								
Plaquette constructe	eur	à gauche,	à 1	'avant, laté	ralement, s	sur la	carross	erie		
Numéro du châssis		à gauche, à l'arrière, en haut, sur le timon								
Importateur pincipal		CONDECTA	AG, I	<u>Baumaschinen</u>	<u>, Kanzleist</u>	trasse	57, 840	<u>5 Wintert</u>	hur	
Véhicule homologue		78400								
Chāssis .				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				•		••
Nombre d'essieux		1			Nombre de roi		2		ì	
Suspension					_ Direction					
Frein de service										
A Section of the second	(	mécanique,	<u>, à ez</u>	xpansion inte	rne, sur les	s 2 roue	s, à vi	s,		
Frein d'arrêt	(	mécanique, avec câble	de s	xpansion inte sécurité	rne, sur le	s 2 roue	es, à vi	<u>s,</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Frein d'arrêt	(	avec câble	e de s	sécurité		s 2 roue		. 1		
	(	mécanique, avec câble remorque	e de s	sécurité	Polds	s 2 roue	avant	amère		total
Frein d'arrêt  Carrosserie		remorque	de s	sécurité nantier	Poids Poids à vide		avant	amère 860		870
Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions		avec câble	de s	extérieur	Poids Poids à vide Charge utile oi	Ų	avant 10 (sans a	amère <u>860</u> ménagemen	t inte	870 <b>érieur</b>
Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions Longueur		remorque	de s	exterieur	Poids Poids à vide Charge utile or Poids effectif	Ų	avant 10 (sans a	amère 860	t inte	870 <b>érieur</b>
Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions		remorque	de s	extérieur	Poids Poids à vide Charge utile of Poids effectif Poids total	u Se	avant 10 (sans a	arnere 860 ménagemen ménagemen	t inte	870 érieur érieur
Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur		remorque	de ch	extérieur 5300 2240 3110	Poids Poids à vide Charge utile of Poids effectif Poids total Garantie fabric	u se	avant 10 (sans a	arrière 860 ménagemen ménagemen	t inte	870 <b>érieur</b>
Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	remorque	de ch	exterieur 5300 2240 3110 3360	Poids Poids à vide Charge utile or Poids effectif Poids total Garantie fabric Dimens, pneus	u se	avant 10 (sans a	arrière 860 ménagemen ménagemen 1400 6.40	t inte	870 érieur érieur
Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur	( av	remorque	de ch	exterieur 5300 2240 3110 3360	Poids Poids à vide Charge utile of Poids effectif Poids total Garantie fabric Dimens, pneus	u se	avant 10 (sans a	arrière 860 ménagemen ménagemen	t inte	870 érieur érieur
Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions  Longueur  Largeur  Hauteur  Porte à faux	( av	remorque	de ch	exterieur 5300 2240 3110 3360	Poids Poids à vide Charge utile or Poids effectif Poids total Garantie fabric Dimens, pneus	u se	avant 10 (sans a	arrière 860 ménagemen ménagemen 1400 6.40	t inte	870 érieur érieur
Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux  Empattement	av ar	remorque	de ch	exterieur 5300 2240 3110 3360 1940	Poids Poids à vide Charge utile of Poids effectif Poids total Garantie fabric Dimens, pneus Ply / bar Charge	u gue	avant 10 (sans a clon l'a	arrière 860 ménagemen ménagemen 1400 6.40 6.7.2 1510	t inte	870 érieur érieur
Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux  Empattement Voie	av ar av	remorque	de ch	exterieur 5300 2240 3110 3360 1940	Poids Poids à vide Charge utile of Poids effectif Poids total Garantie fabric Dimens, pneus Ply / bar Charge pour V max	u que s ale selon c	avant 10 (sans a elon 1 a 50	arrière 860 ménagemen 1400 6.40 6.72 1510	t inte	870 érieu érieu 1400

Equipement Feux rouges Feux stop Clignoteurs av ar Catadioptres av	R-S1 (E) R-S1 (E) - 2a (E) I (E)	Moteur de travail Marque Bruit Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	Type à t/min
lat. ar Feux de gabarit av lat. ar	I (E) III (E) A (E) -	Indications pour le permis Genre remorque Marque et type FH-No CH	de circulation Remorque de travail CONDECTA C 350 9171 27
ar vers l'av Eclairage plaque Cale	1/à gauche combiné 2/220x95x95 mm	Carrosserie Poids à vide Poids de service s.bull	remorque de chantier  Charge utile Letin pes. Poids total

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

## A noter dans le permis de circulation:

- 118 vitesse max. 30 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire;
  - le poids à vide du véhicule tracteur doit être au moins le double du poids effectif de la remorque.

Winterthur, 21.6.78 Lieu et date de l'homologation

Service fèdéral d'homologation