

Remorque de travail	Marque de fabrique	Type	F. d'homologation No
	CONDECTA	C 2 - 5 0 0	9171 30 CH

Constructeur ERICH ROLLAND oHG, Richard-Stockerstrasse 16, Engen (Hegau) (D)
 Identification "C2-500" sur plaquette du constructeur

Plaquette constr. à gauche, à l'avant latéralement sur la carrosserie
 Numéro du châssis à gauche, à l'arrière en haut sur la base du timon
 Importateur princ. CONDECTA AG, Baumaschinen, Kanzleistrasse 57, 8405 Winterthur
 Véhicule homologué 78403 Signes fixes dans code du type C2-500

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Suspension à lames longitudinales Direction par chariot pivotant
 Frein de service -
 Frein d'arrêt (mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière)
à vis, avec câble de sécurité

Carrosserie			Poids			
remorque de chantier			avant	arrière	total	
			Poids à vide	<u>650</u>	<u>700</u>	<u>1350</u>
			Charge utile ou	<u>(sans aménagement intérieur)</u>		
			Poids de service	<u>selon l'aménagement intérieur</u>		
			Poids total			
			Garantie fabrique		<u>2750</u>	
			Dimens. pneus	<u>6.40-13</u>	<u>6.40-13</u>	
			Ply / bar	<u>6 / 2,5</u>	<u>6 / 2,5</u>	
			Charge	<u>1510</u>	<u>1510</u>	
			pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
			Vitesse maximale selon constructeur		<u>30</u>	
			Vitesse maximale selon tenue de route		<u>30</u>	
Dimensions	int.	ext.				
Longueur		<u>6950</u>				
Largeur		<u>2240</u>				
Hauteur		<u>3150</u>				
Porte à faux	av	av <u>2450</u>				
	ar	ar <u>1020</u>				
Empattements		<u>3480</u>				
Voie	av <u>1510</u>	ar <u>1510</u>				
Dist. anneau axe	av <u>2450</u>	ar <u>5930</u>				
Distance pivot	-	axe ar				

Equipement		Moteur de travail	
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque	Type
Feux stop	R-S1 (E)	Bruit	à t/min
Clignoteurs	av --- ar 2a (E)	Silencieux	-----
Catadioptres	av I (E)	Mesure des gaz	-----
	lat. I (E)	Déparasitage	-----
	ar III (E)		
Feux de gabarit	av A (E)	Indications pour le permis de circulation	
	lat. ---	Genre remorque	<u>Remorque de travail</u>
	ar ---	Marque et type	<u>CONDECTA C2-500</u>
	ar vers l'av ---	FH-No CH	<u>9171 30</u>
Eclairage plaque	<u>1/gauche combiné</u>	Carrosserie	<u>remorque de chantier</u>
Cale	<u>1/220x95x95 mm</u>	Poids à vide	Charge utile
		Poids de service	<u>sel. bulletin p.</u> Poids total

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

A noter dans le permis de circulation:

- 118 - vitesse max; 30 km/h; le disque indiquant la vitesse max. est obligatoire;
 - le poids à vide du véhicule tracteur doit être d'au moins le double du poids effectif de la remorque.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 22.06.78

40789/3

Homologation fédérale des types de véhicules