

Genre du véhicule Remorque de travail (véhicule spécial) *)	Marque de fabrique C O N D E C T A	Type C 4011/25 ou C 4013/25 **)	Fiche d'homologation No. CH 9171 46
---	---------------------------------------	------------------------------------	--

Constructeur	CONDECTA s.r.l., I-36015 Schio
Identification	sur la plaquette du constructeur "C 4011/25" ou "C 4013/25" devant le No. du châssis -
Plaquette constructeur	à gauche, latéralement sur la tourelle devant le coffre de commandes électriques
Numéro du châssis	à l'avant, à gauche en haut sur le chariot
Importateur principal	CONDECTA AG, Baumaschinenfabrik, Kanzleistrasse 57, 8405 Winterthur
Véhicule homologué	84114001/25

Châssis	3 (AR=double) Nombre de roues 6 Suspension -- Direction par pivot		
Nombre d'essieux	à air comprimé, 2 conduites, indirect, à expansion interne, sur l'essieu double,		
Frein de service	avec 3 soupapes de desserrage rapide		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur l'essieu double		

Carrosserie grue

Dimensions		intérieur	extérieur	
Longueur			15950	
Largeur			2500	
Hauteur			3950	
Porte à faux	av		1630	
	ar		6970	
Empattement		(essieu double= 1170)	7350	
	Voies	av	720	ar
Distance anneau axe	av	1630	ar	8980
	Distance pivot		axe ar	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	6170	16540	22710
Charge utile			-
Poids total I	6170	16540	22710
Poids garantis	10300	20600	26000
Pneus	46-16/15.5-20	46-16/15.5-20	
Pty/bar	28 / 6,0	28 / 6,0	
Charge	11200	2x11200	
pour V max	30	30	
Vitesse maximale selon constructeur			30
Vitesse maximale selon tenue route			30

Moteur de travail		
Marque	_____	Type _____
Bruit	_____	à l/min _____
Silencieux	_____	
Mesure des gaz	_____	
Déparasitage	_____	

Equipement		
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	SI	(E)
Clignoteurs	ar	2a (E)
	av	I (E)
Catadioptres	lat.	I (E)
	ar	III (E)
	av	ULO CH 1 0503 01
Feux de gabarit	lat.	
	ar	I/SAW CH 1 1107 02 à l'extrémité de la grue
	ar vers l'av	A/R (E)
Eclairage plaque	-	
Cale	2/ 285x150x170 mm	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Remorque de travail (véhicule spécial)</u>	Poids à vide	<u>22710</u>
Marque et type	<u>CONECTA C 401./25</u>	Charge utile	<u>-</u>
FH-NoCH	<u>9171 46</u>	Poids total	<u>22710</u>
Carrosserie	<u>grue</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : poids total, porte à faux AR, longueur.
- **) Type : C 4011/25 = capacité de charge de 1100 kg avec une portée de 40 m
 C 4013/25 = capacité de charge de 1300 kg avec une portée de 40 m.

Inscription dans le permis de circulation:

- 115 - Feu orange obligatoire;
- 118 - vitesse maximale 30 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 137 - signalisation jaune/noir: panneau à l'extrémité de la grue avec feu de gabarit; porte à faux AR avec signal selon art. 35/4 OCS;
- 139 - enlever : les pattes des béquilles; (au)
- 140 - les béquilles doivent être rentrées et assurées;
- 141 - assurer : la tourelle en position de marche; toutes les parties mobiles de la grue; toutes les fiches de liaison du châssis démontable;
- 160 - montage : les feux prescrits, les pare-boue arrière avec bavettes;
- 231 - véhicule tracteur obligatoire; au choix: ... ;
- 223 - le poids de l'ensemble ou la charge remorquée, indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur, ne doit pas être dépassé.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 10.01.84
 Sch8/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation