

Genre du véhicule hémorque de travail (véhicule spécial)	*)	Marque de fabrication CONDECTA	Type C 401. / 30	Fiche d'homologation No. CH 9171 47
--	----	-----------------------------------	---------------------	--

Constructeur Identification	CONDECTA s.r.l., I-36015 Schio / Italia			
	sur la plaquette du constructeur "C 4011/30" (capacité de charge de 1100 kg avec une portée de 40 m)		ou	
	"C 4013/30" (capacité de charge de 1300 kg avec une portée de 40 m)			
Plaquette constructeur	à gauche sur la tourelle, derrière le coffre des commandes			
Numero du châssis	à gauche, à l'avant en haut et à droite, à l'arrière en haut sur la plate-forme			
Importateur principal	CONDECTA AG, Baumaschinenfabrik, 8405 Winterthur			
Véhicule homologué	-			

Chassis	3 (AR= double)			
Nombre d'essieux	Nombre de roues	Suspension	Direction par pivot	
Frein de service	à air comprimé, 2-conduites, indirect, à expansion interne, sur l'essieu double,			
	2 soupapes de desserrage rapide			
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur l'essieu double			

Carrosserie	grue		
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		14540	
Largeur		2500	
Hauteur		4000	
Porte à faux	av	av	1650
	ar	ar	5540
Empattement	(essieu double: 1170)		
Voies	av	ar	1930
Distance anneau axe	av	ar	9000
Distance pivot		axe ar	-

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	7960	16180	24140
Charge utile			
Poids total			
Poids garantis	10300	20600	26000
Pneus	46-16/15.5-20	46-16/15.5-20	
	28 / 6,0	28 / 6,0	
Pty / bar	11200	11200 (2x)	
Charge pour V max	30	30	
Vitesse maximale selon constructeur			30
Vitesse maximale selon tenue route			30

Moteur de travail		
Marque	Type	
Brut	à l/min	
Silencieux		
Mesure des gaz		
Déparasitage		

Equipement	R	(E)
Feux rouges	S1	(E)
Feux stop	2a	(E)
Cignoteurs	I	(E)
Catadioptrés	I	(E)
	III	(E)
Feux de gabarit	av	ULO CH 1 0503 01
	lat.	-
	ar	1/ SAW CH 1 1107 02 à l'extrémité de la grue
	ar vers l'av	Signal Typ 650
Eclairage plaque		-
Carre		2/ 290x200x150 mm

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Remorque de travail (véhicule spécial)	Poids à vide	24140
Marque et type	C O N D E C T A C 401./30	Charge utile	-
FH-No CH	9171 47	Poids total	24140
Carrosserie	grue		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Véhicule spécial : poids total, porte à faux arrière

Inscription dans le permis de circulation:

- 118 - Vitesse maximale 30 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 137 - signalisation jaune/noir: l'arrière de la grue, de chaque côté; panneau à l'arrière avec feu de gabarit et signal selon OCE 35/4;
- 139 - enlever ; les pattes des béquilles;
- 140 - les béquilles doivent être rentrées et assurées;
- 141 - assurer : la tourelle en direction de marche; toutes les parties mobiles de la grue; tous les raccords à fiches du châssis démontable;
- 160 - montage : les feux prescrits, les pare-boue arrière avec bavettes.