

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Remorque de travail	CONDECTA	C 400 - 60 / AB	CH 9171 52

Constructeur K.H. Weitershagen oHG, Richard-Stocker-Strasse 16, D-7707 Engen (D)
 Identification sur la plaque du constructeur "C 400-60/AB"
 devant le No. du châssis -
 Plaque constructeur à gauche, à l'avant latéralement sur la carrosserie
 Numéro du châssis à gauche, à l'arrière en haut sur le timon
 Importateur principal CONDECTA AG, Stegackerstrasse 6, 8409 Winterthur
 Véhicule homologué 852521

Châssis ressorts à lames
 Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2 Suspension longitudinales Direction -
 Frein de service mécanique, par inertie, tambours, sur les 2 roues;
 avec dispositif automatique de recul, câble ou chaîne de sécurité
 Frein d'arrêt mécanique, tambours, sur les 2 roues

Carrosserie roulotte de chantier

Dimensions	intérieur		extérieur	
Longueur				6000
Largeur				2240
Hauteur				3100
Porte à faux	av		av	3800
	ar		ar	2200
Empattement				-
				1520
Voies	av		ar	3800
				-
Distance anneau axe	av		ar	
Distance pivot			axe ar	

Poids	avant		arrière		total
Poids à vide	50		1170		1220
Charge utile	(poids à vide sans aménagement		intérieur)		
Poids total					
Poids garantis	100		1600		1400
Pneus			205/70 R 14		
Pty/bar			- / 2,6		
Charge pour Vmax			1430		100
Vitesse maximale selon constructeur					60
Vitesse maximale selon tenue route					60

Moteur de travail
 Marque _____ Type _____
 Brut _____ &V/mm _____
 Silencieux _____
 Mesure des gaz _____
 Déparasitage _____

Equipement
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 lat I (E)
 ar III (E)
 Feux de gabarit av A (E)
 ar -
 ar vers l'av -
 Eclairage plaque -
 Cate 1/220x80x100 mm

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Remorque de travail	Poids à vide	selon le bulletin de pesage
Marque et type	C O N D E C T A C 400-60/AB	Charge utile	-
FH-No CH	9171 52	Poids total	selon le bulletin de pesage
Carrosserie	roulotte de chantier		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Inscription dans le permis de circulation:

- 118 - Vitesse max. 60 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire;
- 140 - Les béquilles doivent être rentrées et assurées solidement avant la course;
- 141 - Assurer : escaliers d'accès repliés;
- 222 - Véhicule tracteur obligatoire, au choix;
- 223 - Le poids de l'ensemble ou la charge remorquée, indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur, ne doit pas être dépassé.

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Remorque de travail	C O N D E C T A	C 400 - 60 / AB	CH 9171 52

Constructeur	K.H. Weitershausen oHG, Richard-Stocker-Strasse 16, D-7707 Engen (D)
Identification	sur la plaquette du constructeur "C 400-60/AB" devant le No. du châssis -
Plaquette constructeur	à gauche, à l'avant latéralement sur la carrosserie
Numéro du châssis	à gauche, à l'arrière en haut sur le timon
Importateur principal	CONDECTA AG, Stegackerstrasse 6, 8409 Winterthur
Véhicule homologué	852521

Châssis	ressorts à lames		
Nombre d'essieux	1	Nombre de roues	2
Frein de service	mécanique, par inertie, tambours, sur les 2 roues;		Suspension
Frein d'arrêt	avec dispositif automatique de recul, câble ou chaîne de sécurité		Direction
	mécanique, tambours, sur les 2 roues		-

Carrosserie roulotte de chantier

Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur		6000
Largeur		2240
Hauteur		3100
Porte à faux	av	3800
	ar	2200
Empattement		-
		1520
Voies :	av	ar
		3800
Distance anneau axe	av	ar
Distance pivot		axe ar
		-

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	50	1170	1220
Charge utile	(poids à vide sans aménagement intérieur)		
Poids total			
Poids garantis	100	1600	1400
Pneus		205/70 R 14	
Ply/bar		- / 2,6	
Charge		1430	
pour Vmax		100	
Vitesse maximale selon constructeur			60
Vitesse maximale selon tenue route			60

Moteur de travail	
Marque	Type
Bruit	à l/min
Silencieux :	
Mesure des gaz	
Déparasitage	

Equipement	
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	ar : 2a (E)
	av : I (E)
Catadioptres	lat. I (E)
	ar : III (E)
Feux de gabarit	av : A (E)
	lat. -
	ar : -
ar vers l'av :	-
Eclairage plaque	-
Cale	1/220x80x100 mm

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Remorque de travail
Marque et type C O N D E C T A C 400-60/AB
FH-NoCH
9171 52
Carrosserie roulotte de chantier

Poids à vide

selon le bulletin de pesage

Charge utile

-

Poids total

selon le bulletin de pesage

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Inscription dans le permis de circulation:

118 - Vitesse max. 60 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire;

140 - Les béquilles doivent être rentrées et assurées solidement avant la course;

141 - Assurer : escaliers d'accès repliés;

222 - Véhicule tracteur obligatoire, au choix:

223 - Le poids de l'ensemble ou la charge remorquée, indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur, ne doit pas être dépassé.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 05.11.85
Scho(SG)/PR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation