

Remorque de travail	Marque C O R M A C H	Tigrone ST 75	Fiche d'homologation n° CH <u>9175 01</u>
---------------------	--------------------------------	---------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "CORMACH" et "Tigrone ST 75" sur plaquette du constructeur, dans la cabine sous le siège du conducteur

Numéro du châssis frappé à gauche, latéralement sur longeron sous couronne pivotante

Signe d'identification du moteur frappé _____

Constructeur CORMACH, Montichari (I) Importateur Joh. STUDER, Ebikon/LU

CHASSIS Nombre d'essieux 1 - 2 roues

Direction _____

Frein de service air compr. 2-conduites, indir. expansion interne sur les 2 roues, avec régulateur à 3 positions

Frein stationn. *)méc.exp.int. commande séparée pour chaque roue (admis pour raisons techniques)

Dispositif d'attelage : anneau ϕ 45 Vitesse max. 25 km/h

CARROSSERIE Forme excavatrice - 1 porte

MOTEUR DE TRAVAIL

Marque LOMBARDINI Carbur. D

Type LDA 673

Position _____ Nombre cyl. _____

Alésage _____ Course _____

Cylindr. _____ cm³ CV-Impt _____

CV-puiss. _____ () à _____ t/m

Refroidissement _____

Bruit 85 dB (A) à 2750 t/m

Amortissement bruit 1/pot 400x100x80

DIMENSIONS Voie AV 1800 AR _____
Diam. braquage G _____ DR _____

Empattement _____ / _____ / _____

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 6870 _____

Largeur 2250 _____

Hauteur 3300 _____

Porte à faux AV _____
AR 1800 _____

Distance essieu AV - attelage = 5070

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 970**) _____ 3590 4560

Charge utile _____ _____ _____

Total 970 _____ 3590 4560

Garantie fabr. _____ 8000

Dimens. pneus 40-12/13.00-18 18PR

Charge p. essieu _____ 7200 (8,0)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique _____ V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement _____ Feux de position _____

Feux de gabarit AV = A (E)
AR = sur bras de l'excavatrice 1/ R(E)

Essuie-glace _____ AV= I (E)

Feux arrières WBC CH 1 0133 01 Catadioptres [C = I (E)

Feux stop WBC CH 1 0133 01 [AR= III (E)

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. _____

AV _____ latér. _____ AR WBC CH 1013301

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Cale d'arrêt : 2/380x200x300 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail

Marque & type CORMACH Tigrone ST 75

Homologation n° CH 9175 01

Forme de la carr. excavatrice

Places ass. : Total _____ (_____ avant)

Poids à vide 4560 Carburant _____
CV _____

Charge utile _____ Cylindrée _____ cm³

Poids total 4560 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 00127

*) Frein d'arrêt: 2 freins indépendants, admis sel. décision DEJP du 9.2.73

§) Les feux sont amovibles

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- disque 25 km/h exigé
- pyramide exigée au porte à faux arrière
- les feux prescrits doivent être montés
- le cylindre du bras et celui du godet doivent être assurés par des fourreaux de 60 cm
- le bras doit être rentré jusqu'à la butée
- la tourelle doit être assurée par une cheville

**) la charge sur le timon est conditionnée par des raisons techniques; ce véhicule ne peut être attelé qu'à des voitures automobiles lourdes ou à des tracteurs

- les 2 roues doivent être rentrées jusqu'à la butée

Lieu et date de l'expertise
Ebikon, 3.1.73

La commission d'expertise