

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Remorque transport de choses *)	Marque D R A I Z E	P 30 - 16	Fiche d'homologation n° CH <u>9197 05</u>
---------------------------------	------------------------------	-----------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "P 30 - 16" sur plaquette du constructeur, à l'avant, à droite, sur partie supérieure

Numéro du châssis frappé _____ a l'avant, à droite, sur partie supérieure
 Signe d'identification du moteur frappé _____

Constructeur DRAIZE SA., Neuchâtel Importateur _____

CHASSIS Nombre d'essieux 2 (4 demi-essieux avec suspension)
 Direction mécanique Nombre de roues 16
 Frein de service à air comprimé, 2 conduites, indirect, à expansion interne, 1 régulateur à 5 positions, par essieu
 Frein stationn. mécanique, à expansion interne, avec 1 manivelle, sur l'essieu arrière
 Dispositif d'attelage anneau ϕ 40 mm Vitesse max. **) km/h

MOTEUR DE TRAVAIL
 Marque _____ Carbur. _____
 Type _____
 Position _____ Nombre cyl. _____
 Alésage _____ Course _____
 Cylindr. _____ cm³ CV-impôt _____
 CV-puiss. _____ () à _____ t/m
 Refroidissement _____
 Bruit _____ dB () à _____ t/m
 Amortissement bruit _____

CARROSSERIE Forme pont

DIMENSIONS Voie AV et AR = 595 / 2035
 Diam. braquage G _____ DR _____
 Empattement 4600 / (_____ / _____ / _____)
 Longueur 10110 Dimensions ext. Dimensions int. 7000
 Largeur 2500 2500
 Hauteur 2950 _____
 Porte à faux AV 1260 1200
 AR 1950 1200
 lat. _____

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			*)
Charge utile	_____	_____	_____	*)
Total	_____	_____	_____	*)
Garantie fabr.	_____	_____	_____	<u>48000</u> **)
Dimens. pneus	<u>7.50 x 15</u>	_____	<u>14 PR</u>	_____
Charge p. essieu	_____	_____	_____	**) _____

Distance essieu - attelage 3560

EQUIPEMENT

Equipement électrique _____ V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement _____ Feux de position 2/ A (E)

Feux de gabarit latéral. + AR vers l'AV=2/ML CH 1220402

Avertisseur _____ Niv. sonore _____ ()

Essuie-glace _____ [AV= 2/ I (E)

Feux arrières 2/ R-S1 (E) Catadioptrés [C = 2/ K11309

Feux stop 2/ R-S1 (E) [AR= 2/ K11337

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. 2 _____

AV _____ latér. _____ AR 2a (E)

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Cale d'arrêt 400 x 300 x 230 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Remorque transport choses *)

Marque & type DRAIZE P 30 - 16

Homologation n° CH 9197 05

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total _____ (_____ avant)

Poids à vide sel. bullet Carburant _____

pesage CV

Charge utile _____ Cylindrée _____ cm³

Poids total _____ Poids de

l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 3048

- *) Remorque normale pour le transport de choses jusqu'à 12 t de poids total. Pour le transport de charges indivisibles, dans la circulation intercantonale, jusqu'au poids total maximum de 24 t resp. 12 t de charge par essieu (art. 79 OCR). Des poids totaux et des charges par essieux supérieurs dans la limite du poids garanti par le constructeur pour des cas particuliers, selon décision de l'autorité cantonale.

**) Poids garanti par le constructeur et charge des pneus:

<u>V = max. (km/h)</u>	<u>charge des pneus par essieu (t)</u>	<u>poids total admis (t)</u>
60	14,8 (9 atü)	29
30	20,3 (")	37
20	22,0 (")	42
10	24,3 (")	48

Disque indiquant la vitesse correspondante exigé. Freins testés avec un poids total de 48 t: en ordre.