

Remorque pour transp. de choses (châssis)	Marque de fabrique D U E R S T	Type S U A 1	F. d'homologation No CH 9 1 9 9 0 5
---	---------------------------------------	---------------------	--

Constructeur E. DUERST AG., Fahrzeugbau, 8620 Wetzikon
 Identification "SUA 1" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à gauche, à l'avant sur la traverse
 Numéro du châssis à gauche, à l'avant latéralement sur le support de la paroi frontale
 Importateur princ. -
 Véhicule homologué 769 Signes fixes dans code du type S U A 1

Châssis
 Nombre d'essieux 1 (essieu double) ou 2 Nombre de roues 8
 Suspension ressorts à lames longitud. Direction -
 Frein de service air compr., 2-conduites, ind., agissant sur toutes les roues, régulateur de force de freinage à 5-positions, agissant sur toutes les roues
 Frein d'arrêt mécanique, exp. int., agissant sur toutes les roues

Carrosserie			Poids §)		
selon construction			avant	arrière	total
			Poids à vide <u>selon carrosserie</u>		
			Charge utile ou <u>selon carrosserie</u>		
			Poids de service <u>-</u>		
			Poids total <u>-</u>		
			Garantie fabrique <u>10000 2x10000 30000</u>		
			Dimens. pneus <u>- 12 R 22,5</u>		
			Ply / bar <u>- 16 / 8,0</u>		
			Charge <u>- 2x11500</u>		
			pour V max <u>- 105</u>		
			Vitesse maximale selon constructeur <u>80</u>		
			Vitesse maximale selon tenue de route <u>80</u>		

*** Variante de pneus: 11.00 R 20 Multiply 2x10500 à 6.75 bars pour V-max, 80 km/h.

Equipement §)		Moteur de travail		
Feux rouges	R (E)	Marque	-	Type -
Feux stop	S1 (E)	Bruit	-	à t/min -
Clignoteurs	av -	Silencieux	-	
	ar 2a (E)	Mesure des gaz	-	
Catadioptrés	av I (E)	Déparasitage	-	
	lat. I (E)			
	ar III (E)	Indications pour le permis de circulation		
Feux de gabarit	av ULO CH 1 0503 01	Genre remorque	Remorque transp. de choses	
	lat. -	Marque et type	DUERST SUA 1	
	ar ML CH 1 2204 01	FH-No CH	9199 05	
	ar vers l'av ML CH 1 2204 01	Carrosserie		
Eclairage plaque	1 séparé au centre	Poids à vide	s/bull. pes	Chargé utile s/véhic.
Cale	1/ 400 x 300 x 230 mm	Poids de service	-	Poids total -

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Nombre d'essieux : empattement réglable 2000 - 2050 mm
- Distance pivot - centre de l'essieu double = 6500 - 7000 mm
- Distance pivot - centre du dernier essieu = 7525 - 8025 mm

§) Dimensions, poids, équipement et conditions de braquage sont à contrôler à l'immatriculation individuelle

Inscrire dans le permis national de circulation :

- 100 = l'annexe doit accompagner le permis de circulation
- 122 = ne peut circuler que sur les routes ouvertes au trafic des véhicules de plus de 2,3 m ; signal correspondant obligatoire.

L'empattement dépassant 2000 - 2050 mm n'est admis que pour les transports franchissant la

Lieu et date de l'homologation frontière Homologation fédérale des types de véhicules
 40789/3 Zürich, 24.8.1976