}	Marque de	fabrique	Туре		Fiche d'homolog	gation No	
Caravane	D I	CUE	G S 4 2 0	•	CH 9201 1	u	
Constructeur Identification	DIGUE SA 15, rue Tiphaine, Paris (F) "GS 420" sur la plaquette du constructeur						
:		et préfixe a	u No du châssis		•	· <u> </u>	
Plaquette constructeur	à l'avant, à droite, sur la première traverse						
Numéro du châssis	à l'avant, à droite, sur la première traverse						
Importateur pincipal	M. GIUBBI	M. GIUBBINI, Case postale 28, 6982 Agno TI					
Véhicule homologué	GS 420-39.2.1874						
					•,		
Chāssīs				•	5.79	4	
Nombre d'essieux	1		Nombre de roues	2		•	
	caoutchouc Direction -						
Suspension			Direction	_			
Suspension Frein de service			Direction internetical expansion internetical expansion internetical expansion internetical expansion in terme	, sur les	2 roues,	·	
Frein de service	mécanique	, par inertie, à	Direction expansion interne anique, avec sécur				
-	mécanique avec bloc	, par inertie, à	expansion interne	ité de ro	ipture .	teur	
Frein de service Frein d'arrêt	mécanique avec bloc mécanique	a, par inertie, à cage de recul méc , à expansion in	expansion interne anique, avec sécur terne, sur les 2 r	ité de ru coues, lev	pture vier avec sec		
Frein de service	mécanique avec bloc mécanique	, par inertie, à	expansion interne anique, avec sécur terne, sur les 2 r	cité de ru coues, lev avant	ipture rier avec sec amère	total	
Frein de service Frein d'arrêt Carrosserie	mécanique avec bloc mécanique roulotte	e, par inertie, à cage de recul méc e, à expansion in d'habitation	expansion interne anique, avec sécur terne, sur les 2 r Poids Poids à vide	ité de ru coues, lev	pture vier avec sec		
Frein de service Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions	mécanique avec bloc mécanique	e, par inertie, à cage de recul méc e, à expansion in d'habitation	expansion interne anique, avec sécur terns, sur les 2 r Poids Poids à vide Charge utile ou	cité de ru coues, lev avant	ipture rier avec sec amère	total	
Frein de service Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur	mécanique avec bloc mécanique roulotte	e, par inertie, à cage de recul méc e, à expansion in d'habitation	expansion interne anique, avec sécur terne, sur les 2 r Poids Poids à vide Charge utile ou Poids effectif	cité de ru coues, lev avant	ipture rier avec sec amère	total	
Frein de service Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur Largeur	mécanique avec bloc mécanique roulotte	e, par inertie, à cage de recul méce, à expansion in d'habitation extèrieur 5520 2080	expansion interne anique, avec sécur terne, sur les 2 r Poids Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total	eité de ru coues, lev avant 45	rier avec sec	total 770	
Frein de service Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur	mécanique avec bloc mécanique roulotte intérieur	exterieur 5520 2080 2460	expansion interne anique, avec sécur terne, sur les 2 r Poids Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique	cité de ru coues, lev avant	arrière 725	total 770	
Frein de service Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux a	mécanique avec bloc mécanique roulotte intérieur	exteriour 5520 2080 2460 av inertie, à cage de recul méc exteriour 5520 2080	expansion interne anique, avec sécur terne, sur les 2 r Poids Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens pneus	eité de ru coues, lev avant 45	arrière 725	total 770	
Frein de service Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux a	mécanique avec bloc mécanique roulotte intérieur	exterieur 5520 2080 2460	expansion interne anique, avec sécur terne, sur les 2 r Poids Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens pneus Ply/bar	eité de ru coues, lev avant 45	amère 725 850 155 SR 1 - / 2,4	total 770	
Frein de service Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux a Empattement	mécanique avec bloc mécanique roulotte . intérieur	exterieur 5520 2080 2460 av 2220 ar	expansion interne anique, avec sécur terne, sur les 2 r Poids Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens, pneus Ply / bar Charge	eité de ru coues, lev avant 45	arrière 725	total 770	
Frein de service Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux a Empattement	mécanique avec bloc mécanique roulotte intérieur	exteriour 5520 2080 2460 av inertie, à cage de recul méc exteriour 5520 2080	expansion interne anique, avec sécur terne, sur les 2 r Poids Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens pneus Ply/bar	avant 45	arrière 725 850 155 SR 1 -/2,4 890 100	total 770 - - 850	

		
Equipement Feux rouges Feux stop	R-S1 (E) R-S1 (E)	Moteur de travail Marque Type Bruit à t/min
Clignoteurs	av = (P)	Silencieux
Catadioptres	ar 2a (E) av I (E) lat. II (E) ar III (E)	Mesure des gaz Déparasitage Indications pour le permis de circulation
Feux de gabarit	av A (E) lat =	Genre remorque Marque et type FH-No CH Caravane D I G U E G S 4 2 0 9201 11
ar vers	slav — 1/ séparé au centre	Carrosserie roulotte d'habitation
Eclairage plaque 1 Séparé au centre		Poids à vide sel. bulle tin pes. Charge utile Poids de service Poids total s.vhc.tr

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Poids du véhicule avec l'aménagement intérieur suivant:

l lit transversal double, l lit longitudinal double relevable, 2 tables, 1 cuisine avec frigo, 1 compartiment de toilette, 1 penderie, 1 commode (sans bouteilles de gaz et avec le réservoir à eau vide).

