

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Caravane	DETHLEFFS	RC 1 (Rally Nomad 350)	CH 9216 08

Constructeur DETHLEFFS CARAVANS GmbH, D-7972 Isny im Allgäu
 Identification sur la plaquette du constructeur "RC 1"
devant le No. du châssis "WDT1RCL....."
 Plaquette constructeur à droite, dans le coffre à l'avant du véhicule
 Numéro du châssis à droite, sur bras du timon
 Importateur principal CARAVAN E. BUCHER, 9213 Hauptwil
 Véhicule homologué WDT1RCLN4F0000070

Châssis 1 Nombre de roues 2 Suspension caoutchouc Direction -
 Nombre d'essieux mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues;
 Frein de service avec sécurité de rupture
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues

Carrosserie -

Dimensions		intérieur	extérieur	
Longueur			4900	
Largeur			2100	
Hauteur			2560	
Porte à faux	av		av	3300
	ar		ar	1600
Empattement				
Voies	av		ar	1740
Distance anneau axe	av		ar	3300
Distance pivot			axe ar	

Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	20	600	620	*)
Charge utile				
Poids total				
Poids garantis	75	850	850	
Pneus		155 SR 13		+))
Pty/bar		6 / 2,2		
Charge pour Vmax		850		
		180		
Vitesse maximale selon constructeur			80	
Vitesse maximale selon tenue route			80	

Moteur de travail

Marque		Type	
Bruit		à l/min	
Silencieux			
Mesure des gaz			
Déparasitage			

Equipement §)

Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	2a	(E)
Catadioptres	I	(E)
	lat.	-
	ar	III (E)
Feux de gabarit	av	A (E)
	lat.	
	ar	
	ar vers l'av	

Eclairage plaque 2/séparé au centre
 Cale 220x90x100 mm

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule caravane
 Marque et type DETHLEFFS RC 1
 FH-NoCH 9216 08
 Carrosserie -

Poids à vide
 Charge utile
 Poids total

selon le bulletin de pesage
 -
selon le véhicule tracteur

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation***) Poids à vide avec l'aménagement intérieur suivant:**

1 groupe de sièges circulaire à l'avant, 1 armoire, 1 cabinet de toilette, 1 commode, 1 bloc-cuisine, 1 chauffage, 1 frigo, divers réduits.

+) Variantes de pneus : 165 R 13 1050 (2,6) Vmax 100 km/h
 175 R 13 1170 (2,7) 100 km/h

Variantes de jantes : 4 1/2 J x 13 déport 27 - 35 mm voies 1740 - 1724 mm
 5 J x 13 27 - 29 mm 1740 - 1736 mm.

§) Equipement : une fixation supplémentaire de la plaque de contrôle est exigée pour le modèle avec supports des feux en matière plastique.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 23.10.84
 Ta(ZH)/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation