

Remorque de travail	Marque E H R S A M	AL 15 (dès 1.11.72)	Fiche d'homologation n° CH 9222 09
MOYENS D'IDENTIFICATION "AL 15" sur plaquette du constructeur, à gauche, à l'arrière sur panneau de l'entraînement ".." préfixe au No du châssis = année de construction			
Numéro du châssis frappé à l'avant, en haut sur tube du timon			
Signe d'identification du moteur frappé			
Constructeur EHR SAM AG, Wädenswil Importateur			
CHASSIS Nombre d'essieux 1 sans suspension - Nombre de roues: 2		MOTEUR DE TRAVAIL	
Direction		Marque Carbur.	
Frein de service mécanique, par inertie, expansion interne, avec blocage de recul		Type	
Frein stationn. mécanique, expansion interne, à vis, avec sécurité de rupture		Position Nombre cyl.	
Dispositif d'attelage : anneau $\phi$ 40 Vitesse max. 30 *) km/h		Alésage Course	
CARROSSERIE Forme échelle de pompier		Cylindr. cm <sup>3</sup> CV-Impt	
		CV-puiss ( ) à t/m	
		Refroidissement	
		Bruit dB ( ) à t/m	
		Amortissement bruit	
DIMENSIONS Voie AV 1890 AR 1890 Diam. braquage G DR		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement / / /		A vide selon équipement	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile	
Longueur 6930		Total selon équipement	
Largeur 2080		Garantie fabr. 1400	
Hauteur 1920		Dimens. pneus 6.00-20 8PR	
Porte à faux AV - AR 2930		Charge p. essieu 2110 (3,75) à 30 km/h	
Distance essieu AV - attelage = 4000			
Distance essieu AR - attelage =			

EQUIPEMENT §)

Équipement électrique \_\_\_\_\_ V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_

Feux de gabarit AV=CH 1 1103 01  
vers AV + AR=CH 1 1104 01 3W (d'origine)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ [AV=CH 1111001

Feux arrières CH 1113304 Catadioptres [C = I (E)

Feux stop CH 1113304 21W [AR= III (E)

Eclair. plaque contr. séparé Plaque forme haute/\_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. \_\_\_\_\_

AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR CH 1113304 21W

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Cale d'arrêt : 4/200 x 125 x 80

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Remorque de travailMarque & type EHSAM AL 15Homologation n° CH 9222 09Forme de la carr. échelle de pompier

Places ass. : Total \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant \_\_\_\_\_pesage CV \_\_\_\_\_Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>Poids total sel. bull. Poids de \_\_\_\_\_pesage l'ensemble \_\_\_\_\_REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 72.673

§) Garde-boue et équipement électrique seulement lors d'utilisation industrielle.

Lors d'utilisation par les services du feu, seul l'éclairage de secours est nécessaire  
(OCR art. 30)Inscription dans le permis de circulation, page 4:

\*) - disque de vitesse maximum 30 km/h

- signal selon OCE art. 35, al. 4 exigé

Lieu et date de l'expertise

Wädenswil, 13.11.72

La commission d'expertise

/k

