

Genre du véhicule Remorque de travail	Marque E P O K E	Type TM 10 A / 2000	Fiche d'homologation n° CH 9226 02
MOYENS D'IDENTIFICATION "TM 10 A/2000" sur plaquette du constructeur, à gauche sur paroi latérale			
Numéro du châssis frappé à gauche, sur paroi latérale au-dessous plaquette + sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé			
Constructeur Alfred THOMSEN, Askov (D) Importateur Aktiengesellschaft ROLBA, Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2 Entraînement -		MOTEUR Genre _____ Temps _____	
Direction - Assistance -		Marque _____ Carbur. _____	
Frein de service hydraulique par inertie av. câble de sécurité		Type _____	
Frein auxiliaire - Ralentisseur -		Position _____ Nombre cyl. _____	
Frein stationn. mec. disques, 2 roues Frein pr. rem. -		Alésage _____ Course _____	
Transmission - Nombre vit. -		Cylindr. _____ cm ³ CV-Impôt _____	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. - km/h		CV-puiss. _____ () _____ t/m	
CARROSSERIE Forme épandeuse de sable Nombre portes -		Refroidissement _____	
Toit ouvert -		Bruit _____ dB () à _____ t/m	
Amortissement bruit _____			
Nombre de places : Total - ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -			
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1885 AR _____		Avant 20 Milieu - Arrière 335 TOTAL 355	
Diam. braquage G _____ DR _____		Charge utile _____	
Empattement *) _____ / (_____ / _____)		Poids total _____	
Dimensions ext. Dimensions int.		Garantie fabr. _____	
Longueur 1840 840		Dimens. pneus 6.00-9 1150 1200	
Largeur 2050 1940		Charge p. essieu 1500 à 40 km/h _____	
Hauteur 965 _____		Poids maxi remorquable _____ kg	
Porte à faux AV _____		de l'ensemble _____	
AR 470 _____			
lat. _____			

<u>EQUIPEMENT</u>	Equipement électrique	12	v
Feux de route	-	Avertisseur optique	-
Feux de croisement	-	Feux de position	2/ séparés
Feux de gabarit	-	Feux de brouillard	-
Avertisseur	-	Niv. sonore	- (-)
Essuie-glace	-	Lave-glace	-
Feux arrières	2/ séparés	Catadioptres	AV= 2 Ø 70
Feux stop	2/ séparés		AR= 2 triangul.
Eclair. plaque contr.	1/	Plaque forme haute/oblongue	
Rétroviseur	-	Indic. vitesse	-
Indic. direction clign.	2		
AV	- latér.	AR	orange
Avert. clign.	-	Lampes de travail	-
Feux complémentaires :	-		

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail

Marque & type EPOKE TM 10 A/2000

Chassis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CII 9226 02

Forme de la carr. épandeuse de sable

Couleur _____ (selon véhicule)

Places ass. : Total _____ (_____ avant)

Poids à vide 355 Carburant _____

CV _____

Charge utile _____ Cylindrée _____ cm³

Poids total _____ Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Porte à faux timon de remorque (depuis centre essieu) = 1'370 mm

Disque indiquant la vitesse maximale 40 km/h indispensable.

A inscrire dans le permis de circulation (page 4)

Cette remorque ne peut être attelée qu'à un véhicule ayant un poids à vide égal au poids de service de la remorque.

(Poids de service garanti du constructeur = 1'200 kg).

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

Zurich, 20.10.67