

Genre du véhicule Remorque de travail	Marque E P O K E	Type TM 10 / 2000	Fiche d'homologation n° CH 9226 10
--	---------------------	----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "TM 10/2000" sur plaquette du constructeur, à droite sur paroi latérale.

Numéro du châssis frappé à l'avant, en haut sur traverse derrière base du timon

Signe d'identification du moteur frappé

Constructeur A. THOMSON, Askov-Vejen (DK) Importateur ROLBA AG., Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 1 sans suspension Nombre de roues : 2

Direction \_\_\_\_\_ Assistance \_\_\_\_\_

Frein de service \_\_\_\_\_

Frein auxiliaire \_\_\_\_\_ Ralentisseur \_\_\_\_\_

Frein stationn<sup>t</sup>. méc., à ruban externe, tringle, levier av. secteur

Transmission \_\_\_\_\_ Nombre vit. \_\_\_\_\_

Blocage differ. \_\_\_\_\_ Crochet remanneau Ø 40 Vitesse max. \_\_\_\_\_ km/h

~~MOTEUR~~ Genre \_\_\_\_\_ Temps \_\_\_\_\_

~~Marque \_\_\_\_\_ Carbur. \_\_\_\_\_~~

~~Type \_\_\_\_\_~~

~~Position \_\_\_\_\_ Nombre cyl. \_\_\_\_\_~~

~~Alésage \_\_\_\_\_ Course \_\_\_\_\_~~

~~Cylindr. \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup> CV-impôt \_\_\_\_\_~~

~~CV-puiss. \_\_\_\_\_ ( ) t/m~~

~~Refroidissement \_\_\_\_\_~~

~~Bruit \_\_\_\_\_ dB ( ) à \_\_\_\_\_ t/m~~

~~Amortissement bruit \_\_\_\_\_~~

CARROSSERIE Forme épandeuse de sel Nombre portes \_\_\_\_\_

Toit ouvert \_\_\_\_\_

Nombre de places : Total \_\_\_\_\_ ; AV \_\_\_\_\_ ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

DIMENSIONS Voie AV 1810 AR \_\_\_\_\_  
Diam. braquage G \_\_\_\_\_ DR \_\_\_\_\_

Empattement \_\_\_\_\_ / ( ) / ( ) / ( )

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 1140 sans timon \_\_\_\_\_

Largeur 2000 \_\_\_\_\_

Hauteur 960 \_\_\_\_\_

Porte à faux AV centre-essieu/-anneau-variable

AR 510 \_\_\_\_\_

lat. \_\_\_\_\_

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 50 \_\_\_\_\_ 350 400

Charge utile \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Garantie fabr. 50 \_\_\_\_\_ 1600 1650

Dimens. pneus \_\_\_\_\_ 6.00-9 12 PR \_\_\_\_\_

Charge p. essieu \_\_\_\_\_ 1900 \_\_\_\_\_

Poids maxi <sup>de l'ensemble</sup> remorquable \_\_\_\_\_ kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique \_\_\_\_\_ V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_

Feux de gabarit 2/HELLA K 11630 10W \_\_\_\_\_

Avertisseur \_\_\_\_\_ Niv. sonore \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 2/HELLA K 23354 Catadioptr. AV = I (E) \_\_\_\_\_

Feux stop 2/do. AR = III (E) \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute/étroite \_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. 2/séparés \_\_\_\_\_

AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR 0= K 23354 \_\_\_\_\_

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

1/ cale d'arrêt 280 x 145 x 170 \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail

Marque & type EPOKE TM 10/2000

Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Homologation n° CH 9226 10

Forme de la carr. épandeuse de sel

Places ass. : Total \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide 400 Carburant \_\_\_\_\_  
CV \_\_\_\_\_

Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>

Poids total 1650 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis de la remorque expertisée : 107

Attelage avec 2 chaînes de secours.  
Sans limitation de vitesse selon essais effectués.

Modifiés par l'importateur:

- Montage de l'équipement complet.
- Les catadioptr. arrières sont montés de façon à ne pas être cachés par les poignées.
- Les feux de gabarit HELLA K 11630 sont équipés d'ampoules de 10 W.

Lieu et date de l'expertise  
Bellach, 25.5.71

La commission d'expertise