

	Marque de fabrique	Type	F. d'homologation No
Remorque de travail	E P O K E	T K 11	CH 9226 18

Constructeur	ALFRED THOMSEN, Askov / Vejlen (DK)		
Identification	"TK 11" sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite latéralement sur véhicule		
Numéro du châssis	en haut, au centre, sur rebord intérieur de l'entonnoir, près fixation		
Importateur princ.	ROLBA AG, 8620 Wetzikon	du timon	
Véhicule homologué	59	Signes fixes dans code du type	TK 11

### CHASSIS

Nombre d'essieux	<u>1</u>	Nombre de roues,	<u>2</u>
Suspension	<u>-</u>	Direction	<u>                    </u>
Frein de service	<u>-</u>		
Frein d'arrêt	<u>mécanique, mâchoire extérieure, manivelle agissant sur les 2 roues</u>		

### CARROSSERIE

épandeuse

### DIMENSIONS

	int.	ext.
Longueur	<u>                    </u>	<u>1500 *)</u>
Largeur	<u>                    </u>	<u>2500</u>
Hauteur	<u>                    </u>	<u>1120</u>
Porte à faux	av <u>                    </u>	av <u>                    </u>
	ar <u>                    </u>	ar <u>350</u>
Empattements	<u>                    </u>	<u>-</u>
Voie	av <u>                    </u>	ar <u>2000</u>
Dist. anneau axe	av <u>                    </u>	ar <u>1150 *)</u>
Distance pivot	-	axe ar <u>                    </u>

### POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>240</u>	<u>430</u>	<u>670</u>
Charge utile ou	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Poids de service *)	<u>640</u>	<u>1760</u>	<u>2400</u>
Poids total	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Garantie fabrique	<u>640</u>	<u>1760</u>	<u>2400</u>
Dimens. pneus	<u>                    </u>	<u>6.00-9</u>	<u>                    </u>
Ply / atü	<u>                    </u>	<u>12 / 7,5</u>	<u>                    </u>
Charge	<u>                    </u>	<u>1900</u>	<u>                    </u>
pour V max	<u>                    </u>	<u>80 km</u>	<u>                    </u>
Vitesse maximale selon constructeur	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Vitesse maximale selon tenue de route	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>40</u>

EQUIPEMENT

Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1 (E)
Clignoteurs	av -
	ar 2R (E)
Catadioptres	av I (E)
	lat. -
	ar III (E)
Feux de gabarit	av A (E)
	lat. -
	ar R (E)
	ar vers l'av -
Eclairage plaque	1/à gauche combiné
Cale	180 x 120 x 120

MOTEUR DE TRAVAIL

Marque	_____	Type	_____
Bruit	_____	à t/min	_____
Silencieux	_____		
Mesure des gaz	_____		
Déparasitage	_____		

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre remorque	Remorque de travail
Marque et type	BFOKE TK 11
FH - No	CH 9226 18
Carrosserie	épandeuse
Poids à vide	670 Charge utile
Poids de service	2000 Poids total

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- \*) Le timon peut être rallongé; la longueur du véhicule et la distance anneau - axe variables  
Charge sur le timon > 20 %; admise selon décision du DFJP du 8.2.74

A noter dans le permis de circulation:

- disque 40 km/h exigé
- ne peut être attelé qu'à des voitures automobiles lourdes et à des tracteurs, dont le poids à vide est au moins le double du poids de service de la remorque.

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Zurich, 5.12.73