

Remorque de travail

E P O K E

U K 4 S

F. d'homologation No

CH 9226 19

Constructeur A/S Alfred THOMSEN, Askov, DK 6600 Vejen (DK)
 Identification "EPOKE" de chaque côté et à l'arrière sur benne
"UK 4S" sur plaquette du constructeur
 Plaquette constr. à droite, latéralement en haut sur benne
 Numéro du châssis à l'avant, à droite en haut sur benne
 Importateur princ. ROLBA AG., Fabrikationsbetrieb, 8620 Wetzikon
 Véhicule homologué 864 Signes fixes dans code du type 'UK 4S'

CHASSIS

Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2
 Suspension _____ Direction _____
 Frein de service _____
 Frein d'arrêt mécanique, à ruban externe sur les 2 roues

CARROSSERIEEpandeuseDIMENSIONS

	int.	ext.
Longueur	_____	<u>1710</u>
Largeur	_____	<u>1230</u>
Hauteur	_____	<u>940</u>
Porte à faux	av _____	av <u>1080</u>
	ar _____	ar <u>630</u>
Empattements	_____	_____
Voie	av _____	ar <u>1050</u>
Dist. anneau axe	av _____	ar <u>1080</u>
Distance pivot	-	axe ar _____

POIDS

	avant	arrière	total.
Poids à vide	_____	_____	_____
Charge utile ou	_____	_____	_____
Poids de service	<u>20</u>	<u>780</u>	<u>800</u>
Poids total	_____	_____	_____
Garantie fabrique	<u>20</u>	<u>780</u>	<u>800</u>
Dimens. pneus	_____	<u>6.00-9</u>	_____
Ply / atü	_____	<u>6 / 4,4</u>	_____
Charge	_____	<u>990</u>	_____
pour V max	_____	<u>40</u>	_____
Vitesse maximale selon constructeur	_____	_____	<u>40</u>
Vitesse maximale selon tenue de route	_____	_____	<u>40</u>

EQUIPEMENT

Feux rouges	R	(E)
Feux stop	S1	(E)
Clignoteurs	av	
	ar	2a (E)
Catadioptres	av	I (E)
	lat.	
	ar	III (E)
Feux de gabarit	av	A (E)
	lat.	
	ar	
	ar vers l'av	
Eclairage plaque		
Cale		1/285x150x170

MOTEUR DE TRAVAIL

Marque	_____	Type	_____
Bruit	_____	à t/min	_____
Silencieux	_____		
Mesure des gaz	_____		
Déparasitage	_____		

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre remorque	Remorque de travail		
Marque et type	EPOKE UK 4S		
FH - No	CH	9226 19	
Carrosserie	Epandeuse		
Poids à vide	_____	Charge utile	_____
Poids de service	800	Poids total	_____

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

Sur demande: avec rallonge au timon et siège ainsi qu'un frein à pied avec arrêt (frein mécanique à ruban), pour utilisation avec monoaxes. La décélération du frein doit être contrôlée.

A noter dans le permis de circulation:

- disque 40 km/h exigé
- ne peut être attelé qu'à une voiture motrice dont le poids à vide est au moins le double du poids de service de la remorque.

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 9.1.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES