Genre du véhicule

Distance essieu - attelage = \*)

I FOIIDFRIENC						
EQUIPEMENT Equipement électriqueV				INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION		
Feux de route	Feux de route		Avertisseur optique Ger		e du véhicule Remorque de travail	
Feux de croisement		Feux de position Ma		i .	ue & type ETTINGER 4-805000	
Feux de gabarit <u>C</u> F				1		
vers l'AV et l'AR= CH 1220402(pr.vhc.dépassant 7m)				Homologation no CH 9234 12		
Essuie-glace		[AV= I (E)   For		4	me de la carr. Véhicule de chantier	
Feux arrièresCl	1 0533 01	Catadioptres L = ]	I (E)	ļ		
Feux stop Cl	1 1 0533 01	[AR= ]	III (E)	Places ass. ;	Total	(avant)
Eclair. plaque contr. 1/A pauche comb. Plaque forme haute				ľ		Carburant
					CV Cylindrée cm3	
Indic. direction clign. 2/				Charge utile_		Cylindréecm <sup>3</sup>
AV		AR CH 1	0533 01		sel.bull.	Poids de l'ensemble
Avert. clign Lampes de travail					pesage	
Cale d'arrêt : 1/210 x 130 x 95 mm				į		
	,	-		<u> </u>		
REMARQUES, MODIF	CONTINUE TO CONTI	TIONS. No de c	hôgaia du			
	TOTAL DE COMBI	<u> </u>	massis da	vhc. exper	tisé = 674	7
	•			_		•
*) Modèles	longueur du			totale po	rte à faux	7 essieu/attelage
*) Modèles	longueur du caisson	empattement	longueur	totale po	rte à faux	essiew/attelage
*) Modèles 4-80-A-5000	longueur du caisson 4500 mm	empattement 3260 mm	longueur 6700 mm	totale por AR 79	rte à faux	essiew/attelage
*) Modèles 4-80-A-5000 4-80-B-5000	longueur du caisson 4500 mm 5000	empattement 3260 mm 3520	10ngueur 6700 mm 7210	totale po: AR 79	rte à faux 90 mm 70	essiew/attelage 2650 mm 2720
*) Modèles  4-80-A-5000 4-80-B-5000 4-80-C-5000	longueur du cnisson 4500 mm 5000 6000	3260 mm 3520 3730	10ngueur 6700 mm 7210 8330	totale po: AR 79 97	rte à faux 90 mm 70	essiew/attelage
*) Modèles 4-80-A-5000 4-80-B-5000 4-80-C-5000 4-80-D-5000	longueur du caisson 4500 mm 5000 6000 7000	3260 mm 3520 3730 4310	6700 mm 7210 8330 9100	totale po: AR 79 97	rte à faux 90 mm 70	essiew/attelage 2650 mm 2720
*) Modèles  4-80-A-5000 4-80-B-5000 4-80-C-5000 4-80-D-5000 4-80-E-5000	longueur du caisson 4500 mm 5000 6000 7000	3260 mm 3520 3730 4310 4920	6700 mm 7210 8330 9100 10100	totale po: AR 79 97 148 167	rte à faux 90 mm 70 30 70	essiew/attelage  2650 mm  2720 3120 3120 3120

Lieu et date de l'expertise Diessenhofen, 8.8.72

La commission d'expertise