

	Marque de fabrique	Type	F. d'homologation No
Remorque de travail	EMMINGHAUS	Pionier 65	CH 9236 04

Constructeur	Fritz Emminghaus, Maschinenfabrik, Kirchheide in Lippe (D)		
Identification	"Pionier 65" sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, à l'AV latéralement sur châssis		
Numéro du châssis	à droite, à l'AV latéralement sous plaquette du constructeur		
Importateur princ.	E. Zwicker, Bedachungen, Berneck		
Véhicule homologué	0832	Signes fixes dans code du type Pionier 65	

### CHASSIS

Nombre d'essieux	bras de manivelle	Nombre de roues	2
Suspension	caoutchouc	Direction	-
Frein de service	mécanique, par inertie, expansion interne, sur les 2 roues, avec sécurité de rupture		
Frein d'arrêt	mécanique, expansion interne, levier sur les 2 roues		

### CARROSSERIE

#### élévateur

### DIMENSIONS

	int.	ext.
Longueur		6000
Largeur		1540
Hauteur		1540
Porte à faux	av	av
	ar	ar 3240
Empattements		
Voie	av	ar 1360
Dist. anneau axe	av 2760	ar
Distance pivot	-	axe ar

### POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	selon modèle		*)
Charge utile ou			
Poids de service	selon modèle		*)
Poids total			
Garantie fabrique	100	850	850
Dimens. pneus	6.45/165-13		
Ply / atü	4	2,1	
Charge		900	
pour V max		100	
Vitesse maximale selon constructeur			80
Vitesse maximale selon tenue de route			80

<u>EQUIPEMENT</u>	§)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av _____
	ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E)
	lat. I (E)
	ar WEGU CH 1 0910 01
Feux de gabarit	av _____
	lat. _____
	ar _____
	ar vers l'av _____
Eclairage plaque	1/combiné à gauche
Cale	1/180x120x120

<u>MOTEUR DE TRAVAIL **)</u>	
Marque	_____ Type _____
Bruit	_____ à t/min _____
Silencieux	_____
Mesure des gaz	_____
Déparasitage	_____

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre remorque	Remorque de travail
Marque et type	EMMINGHAUS Pionier 65
FH - No	CH 9236 04
Carrosserie	élévateur
Poids à vide	sel.bul Charge utile _____
Poids de service	pesage Poids total _____

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- \*) Poids à vide resp. de service: modèle 6/15 (extension 15 m) ou 6/20 (extension 20 m) livrable avec différents moteurs.
- \*\*) Moteur de travail: électrique, à essence ou à diesel; bruit et déparasitage à contrôler.
- §) Equipement : feux et clignoteurs arrières sur poutre amovible.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- monter panneau marqué jaune/noir sur poutre des feux AR
- pyramide exigée sous porte à faux AR
- monter les feux prescrits
- lors de courses de transfert, enlever la traverse AR (longueur 6 m)

Berne, 8.10 et 11.10.73