

Remorque de travail (vhc.spécial)	Marque E D I L G R U	Type D 1 3 0	Fiche d'homologation n° CH <u>9240 01</u>
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "D 130" sur plaquette du constructeur, à gauche, à l'avant sur traverse.

Numéro du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut sur traverse
 Signe d'identification du moteur frappé -
 Constructeur **EDILGRU-COZZUOL-VALCARENCHI S.p.A** Importateur **BAUMASCHINEN AG., Zurich**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> (AV=2 / AR=4) Direction <u>chariot pivotant</u> Assistance <u>-</u> *) Frein de service <u>air compr., 2-cond., indir., exp.int. soupape de</u> Frein auxiliaire <u>méc. [libération, 4 cyl. frein s. les 4 roues AR</u> Frein stationn. <u>manivelle, câble, exp.interne s. les 4 roues AR</u> Transmission <u>-</u> Nombre vit. <u>-</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>anneau 45**</u> Vitesse max. <u>20</u> km/h	MOTEUR Genre _____ Temps _____ Marque _____ Carbur. _____ Type _____ Alésage _____ Course _____ Cylindr. _____ cm ³ CV-Impot _____ CV-puiss. _____ () à _____ t/m Refroidissement _____ Bruit _____ dB () à _____ t/m Amortissement bruit _____
CARROSSERIE Forme <u>grue</u> Nombre portes <u>-</u> Tolt ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>-</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	

DIMENSIONS	Vole	AV	AR
Diam. braquage	G	DR	
	<u>690</u>	<u>1500</u>	
Empattement	<u>5900</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>16600</u>		
Largeur	<u>2500</u>		
Hauteur	<u>4200</u> +)		
Porte à faux	AV	<u>3800</u>	
	AR	<u>6900</u> +)	
	lat.	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>4100</u>		<u>11400</u>	<u>15500</u>
Charge utile	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
Poids total	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
Garantie fabr.	<u>6000</u>		<u>12000</u>	<u>18000</u>
Dimens. pneus	<u>30-11.50-14.50/11.5-15 24 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>8000</u>	<u>(9.0)</u>	<u>16000</u>	<u>(9.0)20</u> km/h
Poids maxi remorquable	de l'ensemble _____ kg			

Remorque de travail
(vhc.spécial)

Marque
E D I L G R U

Type
D 1 3 0

Fiche d'homologation n°
CH 9240 01

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

+) Véhicule spécial : hauteur, porte à faux arrière, poids.

Conditions :

*) Frein de service :

1. La soupape de freinage de la remorque doit être montée à l'intérieur du longeron de gauche.
2. Des valves de contrôle doivent être fixées sur le distributeur, 1 pour chaque roue.
3. Une valve de contrôle doit être fixée entre la soupape de transfert et la soupape de remorque.
4. Une soupape de libération rapide doit être montée dans la conduite de commande. (Temps perdu moins de 1.0 sec.)
5. Une soupape de libération rapide doit être montée devant le distributeur, sur les cylindres de freinage des roues. (Temps perdu moins de 1,0 sec.)

**) L'intérieur de l'anneau du timon doit être conique sur les bords.

§) Equipement : monté par l'importateur. Eclairage arrière amovible.
Catadioptrés : AV + AR et latéraux montés à demeure.
Feux de gabarit : 2/blanc, sur l'avant de la grue.

A noter dans le permis de circulation, page 4 :

- Lors de courses de transfert, les feux exigés doivent être montés.
- Disque 20 km/h exigé.
- Les béquilles doivent être repliées vers le haut et assurées.
- La tourelle doit être assurée.
- Un panneau de marquage de 400 x 400 mm balisé jaune-noir doit être monté à l'extrémité arrière de la grue. 1 feu de gabarit rouge vers l'arrière.
- La grue doit être marquée à l'avant et de chaque côté ainsi qu'à l'arrière de chaque côté d'un balisage jaune-noir, en outre un signal selon OCE art. 35 al. 4 est exigé.
- Lors de courses de transfert, une autorisation spéciale est exigée de cas en cas vu que la hauteur de 4 m admise par la loi est dépassée.