

Remorque de travail	Marque E G L I	S + P 7 0 0	Fiche d'homologation n° CH 9246 04
MOYENS D'IDENTIFICATION "S + P 700" sur plaquette du constructeur, sur traverse avant			
A partir du No du cadre 640			
Numéro du châssis frappé en haut sur traverse avant			
Signe d'identification du moteur frappé			
Constructeur Jules EGLI AG, Wetzikon		Importateur	
CHASSIS Nombre d'essieux 1 sans suspension - 2 roues		MOTEUR DE TRAVAIL	
Direction		Marque WISCONSIN Carbur. B	
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, avec blocage de recul		Type S 100	
Frein stationn. mécanique, expansion interne, avec sécurité de rupture		Position Nombre cyl.	
Dispositif d'attelage : anneau $\phi$ 45		Alésage Course	
Vitesse max. km/h		Cylindr. cm <sup>3</sup> CV-Impt	
		CV-puiss ( ) à t/m	
CARROSSERIE Forme remorque pour le transport du rouleau Stothert + Pitt Vibroll 32 W Mk I.*		Refroidissement	
		Bruit 79 dB (A) à 2000 t/m	
		Amortissement bruit 1 pot 230x $\phi$ 115	
DIMENSIONS		POIDS	
Vote AV 1430		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G DR		A vide 70 860 930	
Empattement / / /		Charge utile	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total 930	
Longueur 4380		Garantie fabr. 1000	
Largeur 1600		Dimens. pneus 6.40-13 4 Ply	
Hauteur 1700		Charge p. essieu 930 (2,1)	
Porte à faux AV -			
AR 1950			
Porte à faux du timon = 2430			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique \_\_\_\_\_ V  
Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_  
Feux de gabarit \_\_\_\_\_  
Essuie-glace \_\_\_\_\_ [AV=2/I (E)  
Feux arrières 2/CH 1 0533 01 Catadioptres [C =  
Feux stop 2/CH 1 0533 01 [AR=2/III (E)  
Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute/oblongue  
Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_  
Indic. direction clign. 2/ULO CH 1 0533 01  
AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR orange  
Déparasitage: 1/supresseur  
Cale d'arrêt : 1/180 x 120 x 120

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail  
Marque & type EGLI S + P 700

Homologation n° CH 9246 04

Forme de la carr. remorque pr. le transport  
du rouleau Stothert + Pitt Vibroll  
32. W Mk I

Poids à vide 930 Carburant \_\_\_\_\_

Charge utile - CV \_\_\_\_\_  
Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>

Poids total 930 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 640

- \* ) Les extrémités du profil doivent être munis de protections balisées jaune/noir.
- § ) Signalisation exigée selon OCE art. 35/4.

Lieu et date de l'expertise  
Zurich, 3.6.71 (adm.6.9.73)

La commission d'expertise