Genre du véhicule Remorque de travail	Marque FREY	D	Fiche d'homologation no CH 9262 08
Numéro du châssis frappé_ Signe d'identification du mot	à gauche, latéralere	nt sur le timon, a	uche latéralement sur le timon. u-dessus de la plaquetto
CHASSIS Nombre d'essieux Direction Frein de service *) Frein stationnt. mécanic Dispositif d'attel CARROSSERIE Forme Vél	1 Nombre de roues : Assistance que, exp.interne, sur l age : anneau Ø 40	2 .es 2 roues //tesse max60km/h	MOTEUR DE TRAVAIL Marque Carbur. Type Position Nombre cyl. Alésage Cylindr. CV-Impot
Empattement	*) 2040 2155 2095	Charge utile Total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essis	Avant Milleu Arrière TOTAL selon carrosserie selon carrosserie **) 1600 8.15 S 15 4 PR 1620 (2,4) e pneus: 8.25 S 15 1620 (2,4)

EQUIPEMENT Equi	pement électriqueV	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION		
Feux de route	Avertisseur optique	Genre du véhicule Remorque de travail		
Feux de croisement	Feux de position	Marque & type FREY D		
Feux de gabarit AV=SAW CH 1 Avertisseur Essuie-glace Feux arrières SAW CH 1113 Feux stop SAW CH 1113 Eclair, plaque contr.		Homologation no CH 9262 08 Forme de la carr. Véhicule de chantier Places ass.: Total (avant) Poids à vide sel.bull. Carburant CV Charge utilepesageCylindréecm3		
Indic. direction clign.		Poids total Poids de		
Avert. clign. Cale d'arrêt: 1/180x1:	AR SAW CH 1113304 Lampes de travail 20x120 mm	l'ensemble		
*) Livrable sur demande: - largeur 2,50 m - frein de service par inertie avec sécurité de rupture ou à air comprimé, l conduite (à tester lors de l'immatriculation) **) Essieu: EF 62/80, charge 1600 kg à 60 km/h. Disque 60 km/h exigé. Pour le modèle sans frein de service, le poids à vide du véhicule-tracteur doit atteindre au moins le 200 % du poids de service de la remorque.				
Lieu et date de l'expertise Buttisholz, 18.4.72		La commission d'expertise		