

| | | | |
|--|----------------|----------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Remorque de travail | Marque FREY | . 3 9 *) | Fiche d'homologation n° CH 9262 11 |
|--|----------------|----------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION ".39" sur plaquette du constructeur à l'avant au centre sur la dernière traverse

Numéro du châssis frappé à l'AV au centre sur la dernière traverse, au-dessus plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé _____
 Constructeur E. FREY, Fahrzeugbau, Sursee Importateur _____

CHASSIS Nombre d'essieux 2 avec suspension - Nombre de roues: 4
 Direction _____ Assistance _____
 Frein de service air comprimé, l-conduite, indirect, à expansion interne, sur toutes les roues (**)
 Frein stationn^t. mécanique, à expansion interne, à vis sur les roues AR
 Dispositif d'attelage : anneau ϕ 40 Vitesse max. 60 ++ km/h

MOTEUR DE TRAVAIL
 Marque _____ Carbur. _____
 Type _____
 Position _____ Nombre cyl. _____
 Alésage _____ Course _____
 Cylindr. _____ cm³ CV-impôt _____
 CV-puiss. () à () t/m
 Refroidissement _____
 Bruit _____ dB () à () t/m
 Amortissement bruit _____

CARROSSERIE Forme véhicule de chantier
 nombre de portes: selon demande

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| <u>DIMENSIONS</u> | Voie | AV 1740 | AR 1740 |
| | Diam. braquage | G _____ | DR _____ |
| Empattement | *) | / / / | |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | |
| Longueur | *) | *) | |
| Largeur | +) 2280 | 2100 | |
| Hauteur | 3050 | 2140 | |
| Porte à faux | AV - | 860 | |
| | AR 1500 | 1280 | |
| | lat. _____ | - | |
| Distance essieu - attelage 2640 mm | | | |

| | | | | |
|------------------|-------------------|--------|---------|-----------|
| <u>POIDS</u> | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | selon carrosserie | | | _____ |
| Charge utile | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Total | selon carrosserie | | | _____ |
| Garantie fabr. | 2000 | _____ | 2000 | 3900 +++) |
| Dimens. pneus | 7.50 - 14 8 PR | | | _____ |
| Charge p. essieu | 1960 | (4,25) | 1960 | (4,25) |

EQUIPEMENT

Equipement électrique _____ V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement _____ Feux de position _____

Feux de gabarit AV=SAW CH 1110301AR=vers l'AV+ l'AR = M-L CH 1220402

Essuie-glace _____ [AV= CH 1111001

Feux arrières SAW CH 1113304 Catadioptres [C = I (E)Feux stop SAW CH 1113304 [AR= III (E)

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. _____

AV _____ latér. _____ AR SAW CH 1113304

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Cale d'arrêt : 1/260x150x180 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Remorque de travailMarque & type FREY .39 *)Homologation n° CH 9262 11Forme de la carr. véhicule de chantier

Places ass. : Total _____ (_____ avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant _____Charge utile pesage Cylindrée _____ cm³

Poids total _____ Poids de

l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 6227

| *) Modèles | longueur de la carrosserie | empattement | longueur totale | |
|------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | intérieure/ | extérieure |
| F 39 | 6000 mm | 3760 mm | 7900 mm | 5900 mm |
| G 39 | 7000 mm | 4760 mm | 8900 mm | 6900 mm |
| H 39 | 8000 mm | 5760 mm | 9900 mm | 7900 mm |

***) Régulateur de la force de freinage non exigé. Une soupape de libération rapide sur l'essieu arrière doit être montée.

+) Livrable sur demande avec largeur extérieure 2480 mm, intérieure 2300 mm.

++) Disque 60 km/h exigé.

+++*) Essieu type EF 62/85, charge 2000 kg à 60 km/h.

Lieu et date de l'expertise

Buttisholz, 18.4.72

La commission d'expertise

C/K