

	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Remorque de travail	F L O T T M A N N	Flottair 6.48	CH 9265 17

Constructeur FLOTTMANN-WERKE GmbH, D-4690 Herne (D)
 Identification sur la plaquette du constructeur "Flottair 6.48"

Plaquette constructeur à droite, à l'avant latéralement sur la carrosserie
 Numéro du châssis à l'avant, sur l'appui du timon
 Importateur principal ROHRER-MARTI AG, Baumaschinen, 3052 Zollikofen
 Véhicule homologué 760 004

Châssis

Nombre d'essieux	<u>1</u>	Nombre de roues	<u>2</u>
Suspension	<u>caoutchouc</u>	Direction	<u>-</u>
Frein de service	<u>mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues, avec blocage automatique de recul, sécurité de rupture</u>		
Frein d'arrêt	<u>mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues, levier avec secteur</u>		

Carrosserie	<u>compresseur</u>		Poids	avant	arrière	total
			Poids à vide	<u>30</u>	<u>1110</u>	<u>1140</u>
Dimensions	intérieur	extérieur	Charge utile ou :			<u>-</u>
Longueur		<u>3280 *)</u>	Poids effectif	<u>30</u>	<u>1110</u>	<u>1140</u>
Largeur		<u>1500</u>	Poids total :			<u>1200</u>
Hauteur		<u>1390</u>	Garantie fabrique	<u>100</u>	<u>1200</u>	<u>1200</u>
Porte à faux	av	av	Dimens. pneus		<u>6.70 - 13 C</u>	
	ar	ar	Ply / bar		<u>6 / 3,0</u>	
Empattement		<u>-</u>	Charge		<u>1180</u>	
Voie	av	ar	pour V max		<u>80</u>	
Dist. anneau axe	av	ar	Vitesse maximale selon constructeur			<u>80</u>
Distance pivot	-	axe ar	Vitesse maximale selon tenue de route			<u>80</u>

Équipement		
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av	-
	ar	2a (E)
	lat.	-
Catadioptres	av	I (E) §)
	ar	III (E)
	lat.	-
Feux de gabarit	av	-
	ar	-
	ar vers l'av	-
	lat.	-
Eclairage plaque	2/combiné	
Cale	1/220x90x100 mm	

Moteur de travail			
Marque	DEUTZ	Type	F3L 912
Bruit à l'arrêt	80	at/min	2500
Silencieux	2 pots 450x186x92 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 4,0		
Déparasitage	-		

Indications pour le permis de circulation			
Genre remorque	Remorque de travail		
Marque et type	FLOTTMANN FLOTTAIR 6.48		
FH-No CH	9265 17		
Carrosserie	compresseur		
Poids à vide	1140	Charge utile	-
Poids de service	1140	Poids total	-

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Dimensions : timon réglable; longueur variable.

§) Équipement : les catadioptres avant sont montés par l'importateur.

- Lieu et date de l'homologation Bellach, 16.03.81

Service fédéral d'homologation