

Genre du véhicule +) Remorque de travail	Marque F U C H S	Type F 40 M	Fiche d'homologation n° CH 9267 03
---	---------------------	----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 40 M" sur plaquette du constructeur, à droite, latér. à l'avant sur longeron

Numéro du châssis frappé à droite, latér. à l'avant sur longeron et sur plaquette du constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé

Constructeur Johs. FUCHS KG, Bad Mingoldsheim (Dr) Importateur Käslin AG, Baumaschinen, Siebnen/SZ

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>8</u> Entraînement <u>-</u> Direction <u>-</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>Air comprimé-hydr., 2-conduite, indir. exp. int. *)</u> Frein auxiliaire <u>hydr., à ressorts</u> Ralentisseur <u>-</u> Frein stationn ^t . <u>exp. int., câble, à vis méc., s. roues arr. extér.</u> Transmission <u>-</u> Nombre vit. <u>-</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem ^a anneau <u>40 Ø</u> Vitesse max. <u>20</u> km/h	MOTEUR Genre <u>-</u> Temps <u>-</u> Marque <u>-</u> Carbur. <u>-</u> Type <u>-</u> Position <u>-</u> Nombre cyl. <u>-</u> Alésage <u>-</u> Course <u>-</u> Cylindr. <u>-</u> cm ³ CV-Impt <u>-</u> CV-puiss. <u>-</u> () a <u>-</u> t/m
--	---

CARROSSERIE Forme <u>excavatrice s. pneumatiques av. cabine</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de portes <u>-</u> Nombre de places : Total <u>-</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Refroidissement <u>-</u> Bruit <u>-</u> dB () à <u>-</u> t/m Amortissement bruit <u>-</u>
--	--

DIMENSIONS	Voie	AV <u>2020</u>	AR <u>2020</u>
	Diam. braquage	G <u>-</u>	DR <u>-</u>
Empattement	<u>2200</u>	(/ / /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>6920</u>		
Largeur	<u>2500</u>		
Hauteur	<u>3350</u>		
Porte à faux AV	*)		
	AR <u>720</u>		
	lat. <u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>5340</u>	<u>-</u>	<u>4660</u>	<u>10000</u>
Charge utile	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>5340</u>	<u>-</u>	<u>4660</u>	<u>10000</u>
Garantie fabr.	<u>7500</u>	<u>-</u>	<u>7500</u>	<u>11500</u>
Dimens. pneus	<u>7.50 - 20</u>	<u>-</u>	<u>8 PR</u>	<u>-</u>
Charge p. essieu	<u>7640 (5,0)</u>	<u>-</u>	<u>7640 (5,0)</u>	<u>-</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			

Porte-à-faux du timon de remorque = 4000 mm
 Porte-à-faux du dispositif d'attelage = 3400 mm

