

Genre du véhicule +) Remorque de travail	Marque F U C H S	Type F 701 M	Fiche d'homologation n° CH 9267 04
---	---------------------	-----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "FUCHS 701" à l'arrière à gauche sur véhicule et de chaque côté sur flèche.  
"F 701 M" sur plaquette du constructeur à l'avant à droite sur cadre.

Numéro du châssis frappé à l'AV à droite sur cadre, à côté de la plaquette du constructeur.  
Signe d'identification du moteur frappé -

Constructeur Joh. FUCHS KG, Bad Mergentheim (D) Importateur Käslin AG, Baumaschinen, Siebnen /SZ

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>8</u> Entraînement _____ Direction _____ Assistance _____ Frein de service air compr., hydr., 2-cond. indir., exp. int. s. 8 roues Frein auxiliaire ) <u>méc., exp. int., levier av. secteur, câble + tringle</u> Frein stationn. ) <u>agissant sur roues AR</u> Frein pr. rem. - Transmission _____ Nombre vit. _____ Blocage differ. - Crochet rem. <u>anneau Ø 40</u> Vitesse max. <u>20</u> km/h	<b>MOTEUR</b> de travail Temps <u>4</u> Marque <u>DEUTZ</u> Carbur. <u>D</u> Type _____ Position _____ cyl. Alésage _____ Course _____ Cylindr. _____ cm <sup>3</sup> CV-impot _____ CV- _____ à _____ t/m
--	--

<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>excavatrice</u> Nombre portes _____ Nombre de places : Total _____ ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -	Poids brut <u>82</u> dB (A) à <u>2820</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot <u>300x240x120</u>
--	---

<b>DIMENSIONS</b>	Vole	AV <u>2000</u>	AR <u>2000</u>
	Diam. braquage	G <u>12,6</u>	DR <u>12,6</u>
Empattement	<u>2200</u> / / /		
	<b>Dimensions ext.</b>	<b>Dimensions int.</b>	
Longueur	<u>5620</u>		
Largeur	<u>2480</u>		
Hauteur	<u>3900</u>		
Porte à faux	AV <u>2680</u>		
	AR <u>740</u>		
	lat. -		

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>3800</u>		<u>4300</u>	<u>8100</u>
Charge utile				-
Poids total	<u>3800</u>		<u>4300</u>	<u>8100</u>
Garantie fabr.	<u>5000</u>		<u>6500</u>	<u>9500</u>
Dimens. pneus	<u>7.50 - 20 (8 Ply)</u>			
Charge p. essieu	<u>7640</u>	<u>(5,0)</u>	<u>7640</u>	<u>(5,0)</u>
	de l'ensemble			
Poids max. remorquable				- kg

Porte à faux du timon de remorque = 4000 mm

**EQUIPEMENT §)**      Equipement électrique 12 V

Feux de route ---      Avertisseur optique ---

Feux de croisement ---      Feux de position ---

Feux de gabarit 3/A (E)      ---

Avertisseur ---      Niv. sonore ---

Essuie-glace ---      Lave-glace ---

Feux arrières 2/R (E)      Catadioptrés 2/III (E)

Feux stop 2/S1 (E)      Feux de recul ---

Eclair. plaque contr. ---      Plaque forme haute/oblongue ---

Rétroviseur ---      Indic. vitesse ---

Indic. direction clign. 2/

AV ---      AR 2/2a (E) orange

Avert. clign. ---      Lampes de travail ---

1 Unterlegekeil : 330 x 150 x 170 mm

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Remorque de travail

Marque & type FUCHS F 701 M

Homologation n° CH 1 9267 04

Forme de la carr. excavatrice sur pneu-  
matics avec cabine du conducteur

Places ass. : Total --- ( --- avant)

Poids à vide 8100      Carburant ---  
CV ---

Charge utile ---      Cylindrée ---

Poids total 8100      Poids de l'ensemble ---

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = 40 168

+ ) Le même véhicule circule comme chariot de travail, voir FH CH 5265 06

§) Feux amovibles: doivent être montés lors de courses de transfert.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Disque 20 km/h exigé.
- Assurer la tourelle, la flèche, le bras et les instruments de travail.
- Marquage jaune/noir à l'avant sur la tête de la flèche, à l'arrière sur la tourelle.

Lieu et date de l'expertise  
Zoug, 9.8.71

La commission d'expertise

22