

*) Remorque de travail (véhicule spécial)	Marque de fabrique	Type	F. d'homologation No
	F U C H S	F 712 M	CH . 9267 06

Constructeur Johannes FUCHS KG Ditzingen Bad Schönborn (D)
 Identification "F 712 M" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière l'essieu
 Numéro du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu
 Importateur princ. Käslin AG Baumaschinen 8854 Siebnen
 Véhicule homologué 2 212 200 104 Signes fixes dans code du type F 712 M

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 8
 Suspension - Direction fusées de l'essieu
 Frein de service air comprimé, 2 conduites, indirect, à expansion interne, sur toutes les roues
 Frein d'arrêt à ressort, mécanique, à expansion interne, s.roues AR, manivelle

Carrosserie			Poids			
excavatrice			avant	arrière	total	
Dimensions	int.	ext.	Poids à vide <u>(avec l'équipement</u>			
Longueur		<u>7600</u>	Charge utile ou : <u>le plus lourd)</u>			
Largeur		<u>2500</u>	Poids de service	<u>7500</u>	<u>7500</u>	<u>15000</u> *)
Hauteur		<u>4000</u>	Poids total			<u>-</u>
Porte à faux	av	av	Garantie fabrique	<u>10000</u>	<u>10000</u>	<u>15300</u>
	ar	ar	Dimens. pneus	<u>9,00-20</u>	<u>9,00-20</u>	<u>-</u> +)
Empattements			Pty / bar	<u>14/6,75</u>	<u>14/6,75</u>	
			Charge	<u>12420</u>	<u>12420</u>	
Voie	av	ar	pour V max	<u>25</u>	<u>25</u>	
Dist. anneau axe	av	ar	Vitesse maximale selon constructeur			<u>25</u>
Distance pivot	-	axe ar	Vitesse maximale selon tenue de route			<u>25</u>

Équipement	
Feux rouges	<u>R-S1 (E)</u>
Feux stop	<u>R-S1 (E)</u>
Clignoteurs	av <u>-</u>
	ar <u>2a (E)</u>
Catadioptrés	av <u>I (E)</u>
	lat. <u>I (E)</u>
	ar <u>III (E)</u>
Feux de gabarit	av <u>A (E)</u>
	lat. <u>-</u>
	ar <u>A (E) + 1 sur flèche</u>
	ar vers l'av <u>ML CH 1 2204 02</u>
Eclairage plaque	<u>-</u>
Cale	<u>l= 380x170x200 mm</u>

Moteur de travail	
Marque	<u>DEUTZ</u> Type <u>F3L 912</u>
Bruit	<u>-</u> à t/min <u>-</u>
Silencieux	<u>l= 300x231x121 mm</u>
Mesure des gaz	<u>-</u>
Déparasitage	<u>-</u>

Indications pour le permis de circulation			
Genre remorque	<u>Remorque de travail (vhc.sp.)</u>		
Marque et type	<u>FUCHS F 712 M</u>		
FH-No CH	<u>9267 06</u>		
Carrosserie	<u>excavatrice</u>		
Poids à vide	<u>-</u>	Charge utile	<u>-</u>
Poids de service	<u>15000</u>	Poids total	<u>15000</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Genre du véhicule : immatriculation comme chariot de travail (vhc. spéc.) voir FH CH 5265 08.

- * Véhicule spécial : poids total de 15000 kg.
- + Variante de pneus : 8.25 - 20 14 PR 10400 (6,75) V-max. 25 km/h voies inchangées.

Pour les remarques, voir la fiche complémentaire I

Lieu et date de l'homologation

40789/3 Bad Schönborn, 20.-23.12.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Remorque de travail
(véhicule spécial)

F U C H S

F 712 M

CH 9267 06

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

A noter dans le permis de circulation:

- (125) - autorisation spéciale obligatoire;
- (118) - vitesse maximale 25 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire;
 - des catadioptres blancs ronds doivent être fixés à l'avant et des rouges triangulaires à l'arrière;
 - les feux et les clignoteurs doivent être montés;
 - l'étrésillon dans le 3e trou depuis le haut, l'appui dans le trou avant;
- (141) - câble de sécurité entre le porteur et le manche;
- (140) - la lame niveleuse et les béquilles doivent être relevées et assurées;
 - position de transport du cylindre de levage, hauteur admise 4000 mm;
- (141) - le conducteur doit être porteur du manuel de service du constructeur;
 - la tourelle doit être assurée par une cheville, la flèche dirigée vers l'arrière;
 - le levier de commande de l'hydraulique doit être assuré;
 - les robinets pour la direction hydraulique doivent être en position "remorque".

Bad Schönborn, 20.-23.12.76