

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Remorque transport de choses	FITZEL	Pionier 1005 IB	CH 9279 06

Constructeur	Cerätebau FITZEL, Alkovnerstrasse 28, A-4072 Alkoven
Identification	sur la plaquette du constructeur "1005 IB" devant le No. du châssis "p"
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur le timon
Numéro du châssis	à droite, en haut sur le timon
Importateur principal	ERWIN KAPP AG., 8031 Zurich
Véhicule homologué	P 7 781 282

Châssis	
Nombre d'essieux	1 Nombre de roues 2 Suspension caoutchouc Direction -
Frein de service	mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues; avec blocage mécanique et automatique de recul, avec sécurité de rupture
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues; levier avec secteur

Carrosserie pont *)

Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	3010	4350
Largeur	1500	1620
Hauteur	385	1070
Porte à faux	av -	av 2810
	ar 1460	ar 1540
Empattement	av -	av -
	ar -	ar 1390
Voies	av -	ar 2810
Distance anneau axe	av -	ar -
Distance pivot	-	axe ar -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	40	320	360
Charge utile	10	630	640
Poids total	50	950	1000
Poids garantis	75	1000	1000
Pneus		165 R 13	
Ply/bar		- / 2,6	
Charge pour V max		1050	
		100	
Vitesse maximale selon constructeur			80
Vitesse maximale selon tenue route			80

Moteur de travail	
Marque	Type
Bruit	à l/min
Silencieux	
Mesure des gaz	
Déparasitage	

Equipement §)	
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E)
	lat. III (E)
	ar III (E)
Feux de gabarit	av A (E)
	lat. -
	ar -
	ar vers l'av -
Eclairage plaque	2/ séparé
Cale	1/ 220x190x110 mm

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Remorque transport de choses</u>	Poids à vide	<u>360</u>
Marque et type	<u>F I T Z E L Pioneer 1005 LB</u>	Charge utile	<u>640</u>
FH-NoCH	<u>9279 06</u>	Poids total	<u>1000</u>
Carrosserie	<u>pont</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : livrable sur demande avec armature et bâche ou avec ridelles hautes; contrôler le poids à l'immatriculation.
- §) Equipement : des bavettes renforcées de fers plats sont obligatoires.

• Lieu et date de l'homologation Nassenwil, 03.-04.05.83
Hi(ZH)/PR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation