

Genre du vehicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Remorque transport de choses	FRASER REMAC	Standard	CH 9286 01

Constructeur	CREATIVE ENGINEERING CO. LTD., Stourbridge, West Mids. (GB)
Identification	sur la plaquette du constructeur "Standard" devant le No. du châssis "C"
Plaquette constructeur	à droite, à l'arrière sur le cadre à côté de l'aile
Numéro du châssis	à gauche, en haut sur le timon (frappé par l'importateur)
Importateur principal	MAP S.A., Solothurnerstrasse 45, 4053 Bâle
Vehicule homologué	C 806

Châssis	
Nombre d'essieux	1 _____ Nombre de roues 2 _____ Suspension barres de torsion Direction -
Frein de service	mécanique, par inertie, tambours, avec blocage mécanique de recul, câble- ou chaîne de sécurité obligatoire (pas de sécurité de rupture)
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les 2 roues

Carrosserie chaudière pour asphalte

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3410	
Largeur		1890	
Hauteur	(avec bouteille à gaz)	1985	
Porte à faux	av	av	2280
	ar	ar	1130
Empattement			1640
	av	ar	1130
Distance anneau axe	av	ar	
Distance pivot		axe ar	

Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	100	1260	1360	*
Charge utile	20	120	140	
Poids total	120	1380	1500	
Poids garantis	120	3000	1500	
Pneus		6.00 - 16 C		+
Pty / bar		6 / 3,25		
Charge pour Vmax		120		
Vitesse maximale selon constructeur			80	
Vitesse maximale selon tenue route			80	

Moteur de travail			
Marque	VILLIERS	Type	-
Bruit	-	à l/min	-
Silencieux	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	genre A		

Equipement			
Feux rouges	R-SL	(E)	
Feux stop	R-SL	(E)	
Cilignoteurs	ar	2a	(E)
Catadioptres	av	I	(E)
	lat.	-	
	ar	III	(E)
Feux de gabarit	av	A	(E)
	lat.	-	
	ar	-	
	ar vers l'av	-	
Eclairage plaque			
Cale			1/180x120x120 mm

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	<u>Remorque transport de choses</u>	Poids à vide	<u>1360</u>
Marque et type	<u>FRASER REMAC Standard</u>	Charge utile	<u>140</u>
FH-NoCH	<u>9286 01</u>	Poids total	<u>1500</u>
Carrosserie	<u>chaudière pour asphalte</u>		

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Poids de service : incl. 2 bouteilles à gaz 1440 x Ø 300 mm.  
+ ) Variante de pneus : 6.00 R 16 10 PR 1750 (5,0) Vmax 120 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

- 139 - Les parties suivantes du véhicule doivent être enlevées avant la course: les élargissements de la trémie de remplissage;  
140 - Les béquilles doivent être rentrées et assurées solidement avant la course;  
141 - Assurer : remonter et assurer la tête de sortie à l'AR;

Lieu et date de l'homologation  
*Roy*  
Schafisheim, 25.02.85  
Bellach, 10.05.85  
Vn/lin

Remplace FH CH 9286 01 du 11.11.85  
19.03.86 - Poids/Indic.permis de circ. WS

Service fédéral d'homologation