

Genre du véhicule Remorque transport de choses (châssis)	Marque de fabrication FUCHS	Type 12 T / 2. / 2.,. / .	Fiche d'homologation No. CH 9297 01
----------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------------------

Constructeur	Walter Fuchs, Fahrzeugbau, Werkstrasse 3, 6102 Malters
Identification	sur la plaquette du constructeur "12T/2./2.,./." devant le No. du châssis -
Plaquette constructeur	à l'avant, à gauche sur la traverse
Numéro du châssis	à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron
Importateur principal	-
Véhicule homologué	1.662 (12T/2E/2,5/P)

Châssis	suspension à lames		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4 ou 8
Frein de service	à air comprimé, 2 conduites, indirect, tambours, agissant sur toutes les roues;		Suspension ou à air
Frein d'arrêt	régulateur à 5 positions ou régulateur automatique, agissant sur toutes les roues		Direction chariot pivotant
	mécanique, tambours, sur les roues arrière		

Carrosserie			
Dimensions	§) intérieur	extérieur	
Longueur	§) _____	§) _____	
Largeur	§) _____	2300 ou 2500	
Hauteur	§) _____	§) _____	
Porte à faux	av §) _____	av §) _____	
	ar §) _____	ar §) _____	
Empattement	§) _____		3300 - 5000
Voies	av §) _____	ar §) _____	
Distance anneau axe	av §) _____	ar §) _____	
Distance pivot	_____ axe ar		

Poids	§) avant	arrière	total
Poids à vide	selon le bulletin de pesage		
Charge utile	selon le véhicule		
Poids total	_____		12000
Poids garants	6500	6500	12000
Pneus	12 R 22,5	12 R 22,5	+) _____
Pty/bar	16 / 8,0	16 / 8,0	
Charge pour Vmax	6500	6500	
	100 (J)	100 (J)	
Vitesse maximale selon constructeur	_____		100
Vitesse maximale selon tenue route	_____		80

Moteur de travail	
Marque	_____ Type _____
Bruit	_____ à/min _____
Silencieux	_____
Mesure des gaz	_____
Déparasitage	_____

Equipement		§)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Cilignoteurs	ar 2a	(E)
Catadioptres	av I	(E)
	lat I	(E)
	ar III	(E)
Feux de gabarit	av SAW CH 1 1103 01/02	
	lat _____	
	ar R	(E)
	ar A	(E)
Eclairage plaque	ar vers l'av	2/ séparé
Cale	450x150x170 mm	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Remorque transport de choses
 Marque et type F U C H S 122/2./2./.
 FH-NoCH
9287 01
 Carrosserie _____

Poids à vide
 Charge utile
 Poids total

selon le bulletin de pesage
selon le véhicule
12000

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 315/70 R 22,5 16 PR 6500 (7,50) Vmax 105 km/h
 13 /75 R 22,5 18 PR 7500 (8,50) 100 km/h
 11.00 R 20 16 PR 6500 (8,00) 105 km/h
 8 R 22,5 - 7000 (6,75) 100 km/h pneus jumelés
 (d'autres variantes de pneus sont admises selon art. 13/1, OCE).
- Jantes : 8.25 x 22,5 acier ou métal léger VOLVO ou ALCOA
 9.00 x 22,5 acier
 8.00 x 20 acier
 6.00 x 22,5 acier

§) Les dimensions, les poids, l'équipement et la désignation du type seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation.
 Pour des écrous de roue saillants des recouvrements sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation: (pour largeur dépassant 2300 mm)

122 - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2 m 50. Le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Schafisheim, 12.04.85
 Vn/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation