

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
96) Remorque de travail	E D A K	0788.7400	CH 9322 01

Constructeur Sutter Söhne AG, Fahrzeugbau, 6078 Lungern
 Identification sur la plaque du constructeur "0788.7400"
devant le No. du châssis
 Plaque constructeur à droite, à l'AR sur support
 Numéro du châssis à l'AV en haut sur le timon
 Importateur principal Distributeur: EDAK AG, Leichtmetallbau, 8201 Schaffhausen
 Véhicule homologué 336

Châssis
 Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2 Suspension caoutchouc Direction _____
 Frein de service _____
 Frein d'arrêt mécanique, tambours, sur les 2 roues; câble ou chaîne de sécurité

Carrosserie remorque porte-échelle *)
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur _____ 5950
 Largeur _____ 1580
 Hauteur _____ 2780
 Porte à faux av _____ ar _____
 av _____ ar 3150
 Empattement _____
 Voies av _____ ar 1410
 Distance anneau axe av _____ ar 2800
 Distance pivot _____ axe ar _____
 Poids avant arrière total
 Poids à vide 40 330 370
 Charge utile _____
 Poids total _____ 370
 Poids garantis 75 500 500
 Pneus _____ 145 R 10
 Ply / bar _____ - / 2,2
 Charge _____ 630
 pour V max _____ 160
 Vitesse maximale selon constructeur _____ 80
 Vitesse maximale selon tenue route _____ 80

Moteur de travail
 Marque _____ Type _____
 Bruit _____ à / min _____
 Silencieux _____
 Mesure des gaz _____
 Déparasitage _____

Equipement
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 lat. I (E)
 ar III (E)
 Feux de gabarit av _____
 lat. _____
 ar _____
 ar vers l'av _____
 Eclairage plaque _____
 Cale _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Remorque de travail</u>	Poids à vide	<u>370</u>
Marque et type	<u>E D A K 0788.7400</u>	Charge utile	<u> </u>
FH-No CH	<u>9322 01</u>	Poids total	<u>370</u>
Carrosserie	<u>remorque porte-échelle</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

* Carrosserie : caisse (1280 x 650 x 220) pour le transport de matériel de barrage entre les longerons admise.

Inscription dans le permis de circulation:

- 137 - Signalisation: panneau de marquage à l'AR; signal
- 140 - Les béquilles doivent être repliées et assurées solidement avant la course;
- 141 - Assurer : échelles
- 160 - Montage : les feux nécessaires y compris les clignoteurs de direction;
- 222 - Véhicule tracteur obligatoire, au choix;
- 223 - Le poids de l'ensemble

Lieu et date de l'homologation

Winterthour, 86-04-02
Ta(ZH)/PR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation



Ramorque trap. de
choses (châssis)

GRUNDIGFELDER

SLA 4,8

GE 9992 01

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 05.05.76 - 11a

Frein de service: variante: à air comprimé, 1 conduite, indirect, à expansion interne, sur les roues arrière, régulateur à 5 positions.

COMMISSION FÉDÉRALE D'HOMOLOGATION DES TYPES DE VÉHICULES