

Remorque pour le transport de choses (châssis)

Marque de fabrique	Type	F. d'homologation No
GREUTER	3 SAN 40	CH 9335 07

Constructeur Walter Hadorn, GREUTER-Fahrzeugbau, 9500 Wil / SG  
 Identification "3 SAN 40" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à gauche, au centre, latéralement, sur le longeron  
 Numéro du châssis à gauche, au centre, latéralement, sur le longeron  
 Importateur princ. -  
 Véhicule homologué 1711 Signes fixes dans code du type 3 SAN 40

Châssis  
 Nombre d'essieux 3 (essieu triple) \* Nombre de roues 6  
 Suspension \*\* Direction \*\*\*  
 Frein de service +) air comprimé, 2-conduites, indirect, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur à 5 positions, sur toutes les roues  
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur le premier et le deuxième essieu

Carrosserie semi-remorque  
 Dimensions §) int. ext.  
 Longueur \_\_\_\_\_  
 Largeur \_\_\_\_\_ 2300/2500  
 Hauteur \_\_\_\_\_  
 Porte à faux av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Empattements 1360 \_\_\_\_\_ 1360 \_\_\_\_\_  
 Voie av \_\_\_\_\_ ar 1950-2100  
 Dist. anneau axe av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Distance pivot - axe ar \_\_\_\_\_

Poids §)	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>selon la carrosserie</u>		
Charge utile ou	<u>selon la carrosserie</u>		
Poids de service	_____	_____	_____
Poids total	<u>selon le vhc. tr.</u>		
Garantie fabrique	<u>12000</u>	<u>3x8000</u>	<u>34000</u>
Dimens. pneus	<u>14/80 R 20 ++)</u>		
Ply / bar	<u>R / 8,25</u>		
Charge	<u>8200</u>		
pour V max	<u>100</u>		
Vitesse maximale selon constructeur	_____		<u>80</u>
Vitesse maximale selon tenue de route	_____		<u>80</u>

<b>Equipement</b>		<b>Moteur de travail</b>		
Feux rouges	R (E)	Marque	_____	Type _____
Feux stop	Sl (E)	Bruit	_____	à /min _____
Clignoteurs	av _____	Silencieux	_____	
	ar <u>2a</u> (E)	Mesure des gaz	_____	
Catadioptrés	av <u>I</u> (E)	Déparasitage	_____	
	lat. <u>I</u> (E)			
	ar <u>III</u> (E)	<b>Indications pour le permis de circulation</b>		
Feux de gabarit	av <u>ULO CH 1 0503 01</u>	Genre remorque	<u>Rem. pour le transport de choses</u>	
	lat. _____	Marque et type	<u>GREUTER 3 SAN 40</u>	
	ar _____	FH-No CH	<u>9335 07</u>	
ar vers l'av	<u>ML CH 1 2204 02</u>	Carrosserie	_____	
Eclairage plaque	<u>1/ séparé à gauche</u>	Poids à vide	<u>s. bulletin pesage</u>	Charge utile <u>s. vhc.</u>
Cale	<u>2/440x170x210 mm</u>	Poids de service	_____	Poids total <u>s. vhc.</u>

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Essieu médian : sur demande essieu ILASA avec frein TELMA à courants de Foucault.
- \*\* ) Suspension : à lames, à paraboles ou à air comprimé.
- \*\*\* ) Direction : dernier essieu auto-dirigé avec stabilisation pneumatique.
- + ) Frein de service : testés avec essieux BPW type EHI; lorsqu'avec d'autres essieux, contrôler les frein à l'immatriculation.
- ++ ) Variante de pneus: 15 R 22,5 charge 8400 (7,75 bars) V-max. 105 km/h.

§) Les dimensions, le poids, l'équipement, les conditions de braquage et évent. les freins doivent être contrôlés à l'immatriculation.

∨ A noter dans le permis de circulation: (pour largeur 2500 mm) Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est

Lieu et date de l'homologation Buriel, 8.6.1977

Homologation fédérale des types de véhicules obligatoire.