

Remorque de travail (vhc.spécial) +)	Marque de fabrication GRU EDILMAC	Type E 281	F. d'homologation No CH 9347 04
---	--------------------------------------	---------------	------------------------------------

Constructeur	S.p.A. CMC GRU EDILMAC, Milano (I)		
Identification	"E 281" sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite latéralement sur tableau de commande électrique		
Numéro du châssis	à l'avant à gauche sur support du pivot de direction		
Importateur princ.	HANS KOCH AG, Maschinenfabrik, Sursee		
Véhicule homologué	13	Signes fixes dans code du type E 281	

CHASSIS

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	3 (AV = roue double)
Suspension	sans suspension	Direction	à pivot
Frein de service	air comprimé, 2-conduites, indirect, expansion interne, sur roues AR		
	soupape de relâchement		
Frein d'arrêt			

<u>CARROSSERIE</u>	grue		
<u>DIMENSIONS</u>	extér.		
Longueur	15880	(13450)	
Largeur	2460		
Hauteur	3920		
Porte à faux	av	6070	av
	ar	5490 +)	ar
Empattements	4320		
Voie	av	480	ar 2170
Dist. anneau axe	av	3640	ar 7960
Distance pivot	-	axe	ar

<u>POIDS</u>	avant	arrière	total
Poids à vide	5220	5580	10800
Charge utile ou			
Poids de service			10800
Poids total			
Garantie fabrique	6200	7600	11800
Dimens. pneus	30-11.50-14.50/11.5-15		
Ply / atü	24/8,0	24/8,0	
Charge	8000	8000	
pour V max	20	20	
Vitesse maximale selon constructeur			20
Vitesse maximale selon tenus de route			-

( ) = longueur jusqu'au centre de l'attelage

EQUIPEMENT

Feux rouges	R	(E)
Feux stop	Sl	(E)
Clignoteurs	av	-
	ar	2a (E)
Catadioptres	av	I (E)
	lat.	I (E)
	ar	III (E)
Feux de gabarit	av	CH 1 0503 01
	lat.	-
	ar	CH 1 0507 01
	ar vers l'av	CH 1 2204 02
Eclairage plaque		à gauche combiné
Cale		300x150x170

MOTEUR DE TRAVAIL

moteur électrique

Marque	_____	Type	_____
Bruit	_____	à t/min	_____
Silencieux	_____		
Mesure des gaz	_____		
Déparasitage	_____		

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre remorque	Remorque de travail(vhc.spéc.)		
Marque et type	GRU EDILMAC E 281		
FH - No	CH	9347 04	
Carrosserie	grue		
Poids à vide	10800	Charge utile	_____
Poids de service	10800	Poids total	_____

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- +) Véhicule spécial: porte à faux AR= 5490 mm; longueur du train routier > 18 m; couronne circul. de 25 m (exception selon art. 6 al. 4 OCE).

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- les feux prescrits doivent être montés
- disque 20 km/h exigé
- les pattes d'appui doivent être rentrées et assurées
- signal exigé à l'AR (selon art. 35/4 OCE)
- panneaux marqués jaune/noir à l'AV et à l'AR sur le châssis fixe et à l'AV latéralement sur la flèche et à l'AR de chaque côté sur la tourelle; à l'AR de la tour avec feu de gabarit
- surveillance par personne auxiliaire pour les manoeuvres difficiles (mauvaises conditions de virage).

Sursee, 2.10.73