

Remorque pour le transp. de choses +)	Marque GOLDHOFER	Tü 3 - 24/80	Fiche d'homologation n° CH <u>9349 04</u>
---------------------------------------	----------------------------	--------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Tü 3-24/80" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant, latéralement sur longeron

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latéralement sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé
 Constructeur GOLDHOFER KG, Memmingen (D) Importateur Bureau GOLDHOFER, Winterthur

CHASSIS Nombre d'essieux 3 avec suspension (AR=essieu double)
 Direction chariot pivotant Nombre de roues: 12
 Frein de service air comprimé, 2-conduites, indirect, expansion interne, régulateur à 5 positions s.toutes les roues
 Frein stationn. mécanique, expansion interne, s.essieu AV+AR
2 commandes séparées
 Dispositif d'attelage : anneau ϕ 40 Vitesse max. ** km/h

MOTEUR DE TRAVAIL
 Marque _____ Carbur. _____
 Type _____
 Position _____ Nombre cyl. _____
 Alésage _____ Course _____
 Cylindr. _____ mm³ CV-Impt _____
 CV-puiss _____ () à _____ t/m
 Redressement _____
 Bruit _____ dB () à _____ t/m
 Amortissement bruit _____

CARROSSERIE Forme pont surbaissé
rampes de chargement

DIMENSIONS Voie AV 1830 AR 1830
 *) Diam. braquage G _____ DR _____
 Empattement 5050-6050(essieu-double= 1360)

 Longueur Dimensions ext. 10570-11570 Dimensions int. 6720-7720
 Largeur 2300 ou 2500 2300 ou 2500
 Hauteur 3050(rampes) 930 (pont)
 Porte à faux AV 2700 560
 AR 2820 1110
 Distance essieu AV - attelage = 2700

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Milieu</u>	<u>Arrière</u>	<u>TOTAL</u>
A vide	<u>selon bulletin de pesage *)</u>			<u>**</u>
Charge utile	_____	_____	_____	<u>**</u>
Total	_____	_____	_____	<u>**</u>
Garantie fabr.	_____	_____	_____	<u>**</u>
Dimens. pneus	<u>8.25 - 15 X 18PR</u>			<u>**</u>
Charge p. essieu	<u>10000</u>	<u>(8,5)2x10000</u>	<u>(8,5)80</u>	<u>km/h</u>

