



## EQUIPEMENT

Equipement électrique \_\_\_\_\_ V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_

Feux de gabarit AV= ULO CH 1 0503 01; AR= ULO CH 1050701  
vers AV + AR= ML CH 1 2204 02

Essuie-glace \_\_\_\_\_ [AV= I (E)

Feux arrières R (E) Catadioptres [C = I (E)

Feux stop S1 (E) [AR= III (E)

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. 2/ \_\_\_\_\_

AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR 2a (E)

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Cale d'arrêt : 285 x 150 x 170 mm

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Remorque de travail (vhc.spéc.)

Marque &amp; type HUGGLER H 18 / 75

Homologation n° CH 9372 12

Forme de la carr. grue à chariot mobile

Places ass. : Total \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide 6600 Carburant \_\_\_\_\_

CV

Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>

Poids total 6600 Poids de

l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 9 2 2 1

+) Véhicule spécial: porte à faux AR = 5600 mmA noter dans le permis de circulation, page 4:

- la flèche et le châssis tournant doivent être assurés
- les feux prescrits doivent être montés
- disque 20 km/h exigé
- les vis-béquilles doivent être remontées
- panneau marqué jaune/noir, avec feu de gabarit ainsi que signal selon OCE art. 35 al. 4 exigés
- les compartiments de lest sur les côtés doivent être vidés.

Lieu et date de l'expertise

Aarau, 23.7.73

La commission d'expertise

Cik