

	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Remorque de travail	HUGGLER	UG 7-9	CH 9372 21

Constructeur	Emil Huggler AG, Baumaschinenfabrik, 5034 Suhr		
Identification	"UG 7-9" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à droite, à l'arrière, latéralement au-dessus du coffre de commandes		
Numéro du châssis	à gauche, à l'avant, en haut sur le longeron		
Importateur principal	-		
Véhicule homologué	8000		

Châssis			
Nombre d'essieux	<u>1</u>	Nombre de roues	<u>2</u>
Suspension	-	Direction	-
Frein de service	à air comprimé, 2-conduites, indirect, à expansion interne, sur les 2 roues		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues, à vis		

Carrosserie	silo pour le transbordement de béton		Poids	avant	arrière	total
Dimensions	intérieur	extérieur	Poids à vide	<u>670</u>	<u>3490</u>	<u>4160</u>
Longueur		<u>6150</u>	Charge utile ou			-
Largeur		<u>2500</u>	Poids effectif			<u>4160</u>
Hauteur		<u>2850</u>	Poids total			
Porte à faux	av	av <u>4550</u>	Garantie fabrique	<u>720</u>	<u>5000</u>	<u>4500</u>
	ar	ar <u>1600</u>	Dimens. pneus		<u>7.50 R 15</u>	
Empattement		-	Ply / bar		<u>16 / 8,5</u>	
Voie	av	ar <u>1520</u>	Charge		<u>4350</u>	
Dist. anneau axe	av	ar <u>4550</u>	pour V max		<u>80</u>	
Distance pivot	-	axe ar	Vitesse maximale selon constructeur			<u>80</u>
			Vitesse maximale selon tenue de route			<u>80</u>

Équipement			Moteur de travail électrique et/ou diesel		
Feux rouges		R (E)	Marque	Farymann-Diesel	Type A 20
Feux stop		S1 (E)	Bruit	81	à t/min 2900
Clignoteurs	av	-	Silencieux	1 = 225x125x80 mm	
	ar	2a (E)	Mesure des gaz	Bacharach = 2,0	
Catadioptres	av	I (E)	Déparasitage	-	
	lat.	I (E)			
	ar	III (E)			
Feux de gabarit	av	ULO CH 1 0503 01	Indications pour le permis de circulation		
	lat.	-	Genre remorque	Remorque de travail	
	ar	-	Marque et type	HUGGLER UG 7-9	
	ar vers l'av	-	FH-No CH	9372 21	
Eclairage plaque		1/ à gauche combiné	Carrosserie	silo pour transbordement de béton	
Cale		1/ 300x190x150 mm	Poids à vide	4160	Charge utile -
			Poids de service	4160	Poids total -

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

A noter dans le permis de circulation:

- les feux prescrits doivent être montés;
- 141 - il est obligatoire d'assurer les parties suivantes du véhicule:
les deux demis-essieux doivent être rattachés au châssis par 2 chevilles
(le silo se détache lors du freinage);
- véhicule tracteur selon OCE, art. 37/3; voiture automobile lourde ou tracteur.

Remplace FH CH 9372 21 du 31.03.80
Moteur de travail
(07.01.81)

Lieu et date de l'homologation Schafisheim, 31.03.80

Service fédéral d'homologation