· Genre du véhicule Remorque de travail	Marque HUNZIKER	Type1 S *)	Fiche d'homologation n° CH 9379 03
		sur caisson.	du timon
Signe d'identification du mot			_
Direction	o.int. [recul_+ sécurit ringle,levier av.secte	o.int.av.blocage de té de rupture eur bre vit	MOTEUR Genre Temps
DIMENSIONS Voie Diam. braquag	AV AR	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus 7 Charge p. essiet	2.50-14 6PR §) ou 6.00R16 C §§) 1560 (3,25) 1640 (4,5) ensemble

<u>EQUIPEMENT</u>	Equipement électriqueV	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCUI	ĹĂŤĬŎŇ
Feux de route	Avertisseur optique	Genre du véhicule Remorque de trave	
Feux de croisement	Feux de position	Marque & type HUNZIKER 1 S *)
Feux de gabarit 2/A (E)	Feux de brouillard		
Avertisseur	Niv. sonore ()	Homologation no CH 9379 03	
Essuie-glace	AV = I (E)	Forme de la carr. remorque de cha	ntier
Feux arrières 2/R - S1	(E) Catadioptres $C = I$ (E)		•
Feux stop <u>2/R - S1 (</u>	$(E) \qquad \qquad (AR = III (E)$	Places ass. : Total (avant)
Eclair, plaque contr.1/à gau	che comb. Plaque forme minis/oblongue		
Rétroviseur	Indic. vitesse éparés	Charge utile <u>de pesage</u> Cylindrée <u>-</u>	cm3
		Poids total *) Poids de	
AVlatér	$. \underline{\qquad} AR \underline{\qquad} 0 = 2a \underline{\qquad} (E)$	Poids total *) Poids de l'ensemble _	
Avert, clign	Lampes de travail		•
2/cales d'arrêt : 27	70 x 170 x 145		
	<u>ver conditions</u> : No de châssis du : <u>long.caisson</u> : <u>porte à f.AR</u> : <u>e</u> :		torisé:
301 S 4850 mm	3000 mm 1630 mm	3220 mm 1400 kg	§)
351 S 5350	3500 1898	3452 1400	SCORONOS SCO
401 S 5850	4000 2148	3702 1400	{۶}
501 8 6850	5000 2648	4202 1600	\28
401 DW(18 meme ren	corque que 401 S avec intérieur	différent) 1600	331
A noter dans le pe	ermis de circulation, page 4:		•
Véhicule-tracteur	selon art. 67, al. 4 OCR (pour	remorques sans frein seulemen	t).
+) Variantes pneus:	7.00 - 14, 8 PR,1760 kg (4,25)), V-max. 80 km/h.	
	185 R 14, 6 PR, 1660 kg (3,75		
Lieu et date de l'expertise		La commission d'expertise	

Variantes pneus Berne, 14.12.79.

Remplace le BT du 7.10.71.