

Remorque de travail	Marque HUNZIKER	2-80-.2000 *)	Fiche d'homologation n° CH <u>9379 08</u>
---------------------	---------------------------	---------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "2-80-.2000" sur plaquette du constructeur, à l'avant, à gauche sur la paroi

Numéro du châssis frappé à l'avant à gauche sur cadre du châssis
 Signe d'identification du moteur frappé

Constructeur A. ETTINGER, Diessenhofen Vente: J. Hunziker AG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 1 avec suspension **) - 2 roues
 Direction _____
 Frein de service +)
 Frein stationn. mécanique, expansion interne, sur les 2 roues, avec sécurité de rupture
 Dispositif d'attelage : anneau ø 40 Vitesse max. 80 km/h

MOTEUR DE TRAVAIL
 Marque _____ Carbur. _____
 Type _____
 Position _____ Nombre cyl. _____
 Alésage _____ Course _____
 Cylindr. _____ cm³ CV-Impot _____
 CV-puiss. _____ () à _____ t/m
 Refroidissement _____
 Bruit _____ dB () à _____ t/m
 Amortissement bruit _____

CARROSSERIE Forme véhicule de chantier
(portes: à l'AV, latéralement ou à l'AR)

DIMENSIONS Vole AV 1940 AR _____
 Diam. braquage G _____ DR _____
 Empattement _____ / (_____ / _____ / _____)
 Dimensions ext. *) _____
 Dimensions int. _____
 Longueur _____ selon caisson
 Largeur 2170 ou 2340
 Hauteur 2900 - 3150
 Porte à faux AV _____ AR _____ *)
 Distance essieu - attelage *) _____

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon caisson			_____
Charge utile	_____			_____
Total	selon caisson			_____
Garantie fabr.	<u>300</u>	_____	<u>2000**)</u>	<u>2000</u>
Dimens. pneus	_____	_____	<u>6.50 R 16 10 ply</u>	_____
Charge p. essieu	_____	_____	<u>2050 (4,5)</u>	_____

EQUIPEMENT

Equipement électrique _____ V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement _____ Feux de position _____

Feux de gabarit CH 1 0503 01

Essuie-glace _____

Feux arrières CH 1 0533 01 Catadioptrés [AV= I (E)
C = voir longueur

Feux stop CH 1 0533 01 [AR= III (E)

Eclair. plaque contr. 1/à gauche, comb. Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. _____

AV _____ latér. _____ AR CH 1 0533 01

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Cale d'arrêt: 1/210 x 130 x 95

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail

Marque & type HUNZIKER 2-80-.2000

Homologation n° CH 9379 08

Forme de la carr. véhicule de chantier

Places ass. : Total _____ (_____ avant)

Poids à vide sel.bull. Carburant _____
pesage cvCharge utile _____ Cylindrée _____ cm³Poids total sel.bull. Poids de
pesage l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 7016

*) Modèles:	longueur du	long.avec porte AV;	essieu/attelage		porte à	
	caisson	sans porte AV	avec porte AV;	sans	faux AR	
2-80-A-2000	3000 mm	4990 mm	4640 mm	3450 mm	3100 mm	1540 mm
2-80-B-2000	3500	5480	5130	3700	3350	1780
2-80-C-2000	4000	6020	5670	3970	3620	2050
2-80-D-2000	4500	6510	6160	4190	3840	2320

**) Type de l'essieu: ETTINGER JRA type 2 50/50 mm; charge 2000 kg à 80 km/h+) Sur demande : frein à air comprimé, 1-circuit, à expansion interne, sur les 2 roues, ou frein par inertie, avec blocage de recul; à contrôlerA noter dans le permis de circulation, page 4:

- lorsque sans frein de service: ne peut être attelé qu'à un véhicule tracteur dont le poids à vide est au moins le double du poids total de la remorque.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 10.7.73

La commission d'expertise