

Remorque de travail	Marque HUNZIKER	4-60.-3000 *)	Fiche d'homologation n° CH <u>9379 09</u>
---------------------	---------------------------	---------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "4-60.-3000" sur plaque du constructeur, à l'avant, à gauche sur la paroi

Numéro du châssis frappé à l'avant, à gauche sur cadre du châssis
 Signe d'identification du moteur frappé
 Constructeur A. ETTINGER, Diessenhofen Vente: J. Hunziker AG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 avec suspension **) - 4 roues
 Direction chariot pivotant
 Frein de service +
 Frein station: mécanique, expansion interne, sur les roues AV avec sécurité de rupture
 Dispositif d'attelage: anneau ø 40 Vitesse max. 60 ++ km/h

MOTEUR DE TRAVAIL
 Marque _____ Carbur. _____
 Type _____
 Position _____ Nombre cyl. _____
 Alésage _____ Course _____
 Cylindr. _____ cm³ CV-Impt _____
 CV-puiss. _____ à _____ t/m
 Refroidissement _____
 Bruit _____ dB () à _____ t/m
 Amortissement bruit _____

CARROSSERIE Forme véhicule de chantier
 (portes: à l'AV, latéralement ou à l'AR)

DIMENSIONS

Voie Diam. braquage *)	AV <u>1500</u>	AR <u>1500</u>
Empattement	G _____	DR _____
Longueur	Dimensions int. <u>selon caisson</u>	
Largeur	<u>2170 ou 2340</u>	
Hauteur	<u>2900 - 3150</u>	
Porte à faux AV	_____	
AR	_____	
Distance essieu - attelage *)	_____	

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon caisson</u>			_____
Charge utile	_____			_____
Total	<u>selon caisson</u>			_____
Garantie fabr.	<u>2000</u>	_____	<u>2000**)</u>	<u>3000</u>
Dimens. pneus	_____		<u>23 x 5</u>	<u>8 ply</u>
Charge p. essieu	<u>1540</u>	<u>(5,0)</u>	<u>1540</u>	<u>(5,0)</u>

EQUIPEMENT

Equipement électrique _____ V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement _____ Feux de position _____

Feux de gabarit CH 1 0503 01
vers l'AV et l'AR: CH 1220402 (pr.vhc.dépasant 7 m)

Essuie-glace _____ [AV= I (E)

Feux arrières CH 1 0533 01 Catadioptrés [C = I (E)

Feux stop CH 1 0533 01 [AR= III (E)

Eclair. plaque contr. 1/A gauche combiné Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. _____

AV _____ latér. _____ AR CH 1 0533 01

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Cale d'arrêt : 210 x 130 x 95

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail

Marque & type HUNZIKER 4-60-.3000

Homologation n° CH 9379 09

Forme de la carr. véhicule de chantier

Places ass. : Total _____ (_____ avant)

Poids à vide sel.bull. Carburant _____
pesage CV _____Charge utile _____ Cylindrée _____ cm³Poids total sel.bull. Poids de
pesage l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 6935

*) Modèles:	longueur du caisson	empattement	longueur totale	porte à faux		essieu/ attelage
				AR		
4-60-A-3000	4500 mm	3260 mm	6700 mm	790 mm		2650 mm
4-60-B-3000	5000	3520	7210	970		2720
4-60-C-3000	6000	3730	8330	1480		3120
4-60-D-3000	7000	4310	9100	1670		3120
4-60-E-3000	8000	4920	10100	2060		3120

- **) Type de l'essieu: ETTINGER JRA type 3 50/50 mm / charge 2000 kg à 80 km/h
+) Sur demande : frein à air comprimé, 1-circuit, à expansion interne, sur toutes les roues

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- ++) - disque 60 km/h exigé
- lorsque sans frein de service: ne peut être attelé qu'à un véhicule tracteur dont le poids à vide est au moins le double du poids total de la remorque.

Berne, 10.7.73