

Remorque pour transp. de choses	Marque HEINEMANN	Z 820 B	Fiche d'homologation n° CH 9380 09
------------------------------------	---------------------	---------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Z 820 B" sur plaquette du constructeur, à l'avant, à droite sur  
paroi laterale

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ en haut sur tube du timon

Signe d'identification du moteur frappé \_\_\_\_\_

Constructeur W. HEINEMANN, Kreuztal-Krombach (D) Importateur Erwin KAPP, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 1 avec suspension - 2 roues

Direction \_\_\_\_\_

Frein de service mécanique, par inertie, expansion interne,  
avec blocage de recul

Frein stationn. mécanique, expansion interne, avec sécurité  
de rupture

Dispositif d'attelage : rotule  $\phi$  50 mm Vitesse max. 80 km/h

CARROSSERIE Forme pont avec ridelles \*)

MOTEUR DE TRAVAIL

Marque \_\_\_\_\_ Carbur. \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_ Nombre cyl. \_\_\_\_\_

Alésage \_\_\_\_\_ Course \_\_\_\_\_

Cylindr. \_\_\_\_\_ CV-Imptot \_\_\_\_\_

CV-puiss \_\_\_\_\_ ( ) à \_\_\_\_\_ t/m

Refroidissement \_\_\_\_\_

Bruit \_\_\_\_\_ dB ( ) à \_\_\_\_\_ t/m

Amortissement bruit \_\_\_\_\_

DIMENSIONS Voie AV \_\_\_\_\_ AR 1350

Diam. braquage G \_\_\_\_\_ DR \_\_\_\_\_

Empattement \_\_\_\_\_ / ( ) / ( ) / ( )

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 3280 \_\_\_\_\_

Largeur 1510 \_\_\_\_\_

Hauteur 820 \*) \_\_\_\_\_

Porte à faux AV 2190 \*\*) \_\_\_\_\_

AR 1090 \_\_\_\_\_

Distance essieu AV - attelage = 2190

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 25 \_\_\_\_\_ 185 210

Charge utile 30 \_\_\_\_\_ 560 590

Total 55 \_\_\_\_\_ 745 800

Garantie fabr. 60 \_\_\_\_\_ 800 800

Dimens. pneus \_\_\_\_\_ 6.00-12 6PR \_\_\_\_\_

Charge p. essieu \_\_\_\_\_ 800 (2,5) \_\_\_\_\_

EQUIPEMENT §)      Equipement électrique \_\_\_\_\_ V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_

Feux de gabarit \_\_\_\_\_

Essuie-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières R - S1 (E)      Catadioptrés { AV= I (E)  
C =

Feux stop R - S1 (E)      { AR= III (E)

Eclair. plaque contr. 2/combinés      Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. \_\_\_\_\_

AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR 2a (E)

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Cale d'arrêt : 230 x 95 x 100

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Remorque pour transp. de choses

Marque & type HEINEMANN Z 820 B

Homologation n° CH 9380 09

Forme de la carr. pont

Places ass. : Total \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide 210      Carburant \_\_\_\_\_

590      CV \_\_\_\_\_

Charge utile \_\_\_\_\_      Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>

Poids total 800      Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = M - 00025

- \*) Sur demande avec bâche et supports de bâche, hauteur augmentée de 950 mm.
- \*\*\*) Les porte à faux doivent être contrôlés (centre de gravité de la surface de chargement).
- §) La hauteur des catadioptrés doit être contrôlée.

Lieu et date de l'expertise  
Zurich, 6.3.73

La commission d'expertise