

Remorque pour engins de sport	Marque de fabrique H E I N E M A N N	Type B A 200 B	F. d'homologation No CH 9380 13
-------------------------------	---	-------------------	------------------------------------

Constructeur	WALDEMAR HEINEMANN, Kreuztal-Krombach (D)		
Identification	"BA 200 B" sur plaquette du constructeur		
	"20 AH" préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant en haut, sur la partie en V		
Numéro du châssis	à droite, à l'avant en haut, sur la partie en V		
Importateur princ.	ERWIN KAPP, Josefstrasse 91, 8031 Zurich		
Véhicule homologué	20 AH 00045 Signes fixes dans code du type BA 200 B /20 AH		

<u>CHASSIS</u>	(essieu double		
Nombre d'essieux	1 (distance < 1 m	Nombre de roues	4
Suspension	caoutchouc	Direction	-
Frein de service	mécanique, par inertie, expansion interne, sur toutes les roues, avec blocage de recul		
Frein d'arrêt	mécanique, expansion interne, levier avec secteur, av. sécurité de rupture		

<u>CARROSSERIE</u>		remorque à bateaux		<u>POIDS</u>	avant	arrière	total
<u>DIMENSIONS</u>	int.	ext.		Poids à vide	40	480	520
Longueur		7100-8000		Charge utile ou			
Largeur		1870-2300		Poids de service			
Hauteur		1400		Poids total			
Porte à faux	av	4500		Garantie fabrique	100	2400	2000
	ar	2600-3500		Dimens. pneus		7.75-14/195 R 14	
Empattements		700		Ply / atü		6 / 2,2	
				Charge		2500	
Voie	av	1640		pour V max		100	
Dist. anneau axe	av	4500		Vitesse maximale selon constructeur			80
Distance pivot	-	axe ar		Vitesse maximale selon tenue de route			

<u>EQUIPEMENT</u>		§)
Feux rouges		R-S1 (E)
Feux stop		R-S1 (E)
Clignoteurs	av	-
	ar	2a (E)
Catadioptrés	av	I (E)
	lat.	I (E)
Feux de gabarit	av	A (E)
	lat.	-
ar vers l'av	ar	-
		ML CH 1 2204 02
Eclairage plaque		2/sép. au centre
Cale		2/220x90x100

<u>MOTEUR DE TRAVAIL</u>	
Marque	_____ Type _____
Bruit	_____ à t/min _____
Silencieux	_____
Mesure des gaz	_____
Déparasitage	_____

<u>INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION</u>	
Genre remorque	Remorque pr. engins de sport
Marque et type	HEINEMANN BA 200 B
FH - No	CH 9380 13
Carosserie	remorque à bateaux
Poids à vide	520 Charge utilesel. bateau
Poids de service	- Poids total -

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

§) La distance entre le bord du véhicule et les feux et catadioptrés doit être contrôlée.

La hauteur de la béquille relevée est adaptée par l'importateur selon l'OCE art. 66/3.

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Zurich, 5.8.74

CV