

Remorque pour engins de sport	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
	H E I N E M A N N	BA 170 B	CH 9380 23

Constructeur	W. HEINEMANN GmbH & Co. KG, D-5910 Kreuztal-Krombach		
Identification	"BA 170 B" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant, en haut sur le longeron		
Numéro du châssis	à droite, à l'avant, en haut sur le longeron		
Importateur principal	E. KAPP AG, 8031 Zürich		
Véhicule homologué	17AH00324		

Châssis	1 (essieu tandem)			Nombre de roues	4
Nombre d'essieux	caoutchouc			Direction	-
Suspension	mécanique, par inertie, à expansion interne, sur toutes les roues, sécurité de rupture				
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur toutes les roues				
Frein d'arrêt					

Carrosserie	Remorque à bateaux			Poids	avant	arrière	total
Dimensions	intérieur §)	extérieur		Poids à vide	50	390	440
Longueur		6420-7340		Charge utile ou	(selon le bateau)		
Largeur		2000		Poids effectif			
Hauteur		1450		Poids total	selon le véhicule		
Porte à faux	av	av		Garantie fabrique	50	2000	1800
	ar	ar	1800-2720	Dimens. pneus		6.00 - 12	
Empattement			600	Ply / bar		6 / 2,5	
Voie	av	1800	ar	Charge		1780	
Dist. anneau axe	av		ar	pour V max		100	
Distance pivot	-	axe	ar	Vitesse maximale selon constructeur		80	
				Vitesse maximale selon tenue de route		80	

Equipement	§)		Moteur de travail		
Feux rouges		R-S1 (E)	Marque	_____	Type _____
Feux stop		R-S1 (E)	Bruit	_____	à t/min _____
Clignoteurs	av	_____	Silencieux	_____	_____
	ar	2a (E)	Mesure des gaz	_____	_____
Catadioptres	av	I (E)	Déparasitage	_____	_____
	lat.	I (E)			
	ar	III (E)	Indications pour le permis de circulation		
Feux de gabarit	av	A (E)	Genre remorque	Remorque pour engins de sport	
	lat.	_____	Marque et type	HEINEMANN BA 170 B	
	ar	R (E)	FH-No CH	9380 23	
	ar vers l'av	selon le bateau	Carrosserie	Remorque à bateaux	
Eclairage plaque		2/ séparé	Poids à vide	sel. bulletin pesage Charge utile s. bateau	
Cale		2/ 220x90x100	Poids de service	_____	Poids total s. bateau

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

§) Dimensions avec l'essieu tandem en position médiane; peut être déplacé de  $\pm 160$  mm.  
Les feux sont montés sur des supports à coulisses.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 08.07.80

Service fédéral d'homologation