

Remorque pour le transport de choses

Marque de fabrique

HEINEMANN

Type

Z. 2030 BT

Fiche d'homologation No

CH 9380 29

Constructeur  
Identification

HEINEMANN GmbH & CO. KG, D-5910 Kreuztal-Kronbach (D)  
sur la plaquette du constructeur "Z. 2030 BT"  
devant le No du châssis " 20 "

Plaquette constructeur

à droite, à l'avant latéralement sur la carrosserie

Numéro du châssis

à droite, à l'avant latéralement sur le longeron

Importateur principal

ERWIN KAPP AG, 8031 Zürich.

Véhicule homologué

20 - 30185

Châssis

Nombre d'essieux

1 (essieu tandem)

Nombre de roues:

4

Suspension

caoutchouc

Direction

-

Frein de service

mécanique, par inertie, à expansion interne, sur toutes les roues,  
avec blocage automatique de recul, sécurité de rupture

Frein d'arrêt

mécanique, à expansion interne, levier avec secteur

Carrosserie

pont \*)

Dimensions

intérieur

extérieur

Longueur

3050

4200

Largeur

1355

1800

Hauteur

400

900

Porte à faux

av

-

av

2680

ar

1440

ar

1520

Empattement

620

Voie

av

1630

av

2680

Dist. anneau axe

Distance pivot

-

axe ar

-

Poids:

avant

arrière

total

Poids à vide

30

370

400

Charge utile ou

45

1555

1600

Poids effectif

Poids total

75

1925

2000

Garantie fabrique

75

2000

2000

Dimens. pneus

165 R 13

Pty / bar

- / 2,6

Charge

2100

pour V max

100

Vitesse maximale selon constructeur

80

Vitesse maximale selon tenue de route

80

z)

<b>Equipement</b>		<b>Moteur de travail</b>	
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque	_____ Type _____
Feux stop	R-S1 (E)	Bruit	_____ à t/min _____
Clignoteurs	av -	Silencieux	_____
	ar 2a (E)	Mesure des gaz	_____
Catadioptres	av I (E)	Déparasitage	_____
	lat -		
Feux de gabarit	ar III (E)	<b>Indications pour le permis de circulation</b>	
	av A (E)	Genre remorque	Remorque transport de choses
	lat -	Marque et type	HEINEMANN Z 2030 BT
	ar -	FH-No CH	9380 29
ar vers l'av -		Carrosserie	pont
Eclairage plaque	2/séparé	Poids à vide	400 Charge utile 1600
Cale	1/265x120x160 mm	Poids de service	- Poids total 2000

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

\*) Carrosserie : livrable sur demande avec arceaux et bâche, ridelles, ridelles réhaussées ou couvercle. Le poids à vide doit être contrôlé à l'immatriculation.

x) Var. de pneus : 175/70 R 14, 2200 kg (2,5), Vmax. 100 km/h  
 175 R 14, 2464 kg (2,3), Vmax. 100 km/h

Var. de jantes : 4 1/2 J x 13 acier  
 5 J x 14 DP 26 mm, acier

Lieu et date de l'homologation Zurich, 13.08.81

Service fédéral d'homologation

Remplace FH du 13.08.81

15.09.86 - pneus/jantes SW