

|                              |                       |          |                          |
|------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|
| Genre du véhicule            | Marque de fabrication | Type     | Fiche d'homologation No. |
| Remorque transport de choses | HEINEMANN             | U 6118 B | CH 9380 37               |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Constructeur           | HEINEMANN GmbH & CO. KG., D-5910 Kreuztal-Krombach.                            |
| Identification         | sur la plaquette du constructeur "U 6118 B"<br>devant le No. du châssis "6118" |
| Plaquette constructeur | à droite, à l'avant latéralement sur la carrosserie:                           |
| Numéro du châssis      | à l'avant, sur fixation du timon   |
| Importateur principal  | ERWIN KAPP AG., 8031 Zurich  |
| Véhicule homologué     | 61 180 001   |

|                  |  |                 |   |            |            |           |   |
|------------------|--|-----------------|---|------------|------------|-----------|---|
| Châssis          | 1  | Nombre de roues | 2 | Suspension | caoutchouc | Direction | - |
| Nombre d'essieux |  |                 |   |            |            |           |   |
| Frein de service | mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues,<br>avec blocage automatique de recul, avec sécurité de rupture |                 |   |            |            |           |   |
| Frein d'arrêt    | mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues, levier avec secteur   |                 |   |            |            |           |   |

|                                     |            |           |       |
|-------------------------------------|------------|-----------|-------|
| Carrosserie                         | pont *)    |           |       |
| Dimensions                          | intérieur  | extérieur |       |
| Longueur                            | 1780       | 2920      |       |
| Largeur                             | 1350       | 1490      |       |
| Hauteur                             | 400        | 995       |       |
| Porte à faux                        | av -       | av        | 2070  |
|                                     | ar 790     | ar        | 850   |
| Empattement                         | -          |           |       |
|                                     | av         | ar        | 1260  |
| Distance anneau axe                 | av         | ar        | 2070  |
| Distance pivot                      | axe ar -   |           |       |
| Poids                               | avant      | arrière   | total |
|                                     | 30         | 140       | 170   |
| Poids à vide                        | 20         | 410       | 430   |
| Charge utile                        | 50         | 550       | 600   |
| Poids total                         | 50         | 600       | 600   |
| Poids garantis                      |            |           |       |
| Pneus                               | 5.00-10 ou | 145 R 10  |       |
| Pty/bar                             | 4 / 2,75   | - / 2,2   |       |
| Charge                              | 720        | 630       |       |
| pour Vmax                           | 100        | 100       |       |
| Vitesse maximale selon constructeur | 80         |           |       |
| Vitesse maximale selon tenue route  | 80         |           |       |

|                    |                    |               |
|--------------------|--------------------|---------------|
| Moteur de travail  |                    |               |
| Marque             | _____              | Type _____    |
| Bruit              | _____              | à l/min _____ |
| Silencieux         | _____              |               |
| Mesure des gaz     | _____              |               |
| Déparasitage       | _____              |               |
| Equipement         | R-S1               | (E)           |
| Feux rouges        | R-S1               | (E)           |
| Feux stop          | _____              | _____         |
| Clignoteurs        | ar 2a              | (E)           |
| Catadioptrés       | av I               | (E)           |
|                    | lat. -             | _____         |
|                    | ar III             | (E)           |
| Feux de gabarit    | av _____           | _____         |
|                    | lat. _____         | _____         |
|                    | ar _____           | _____         |
|                    | ar vers l'av _____ | _____         |
| Eclairage plaque : | 2/ combiné         |               |
| Cale               | _____              |               |

Indications pour le permis de circulation

|                   |                                     |              |            |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| Genre du véhicule | <u>Remorque transport de choses</u> | Poids à vide | <u>170</u> |
| Marque et type    | <u>HEINEMANN U 6118 B</u>           | Charge utile | <u>430</u> |
| FH-No CH          | <u>9380 37</u>                      | Poids total  | <u>600</u> |
| Carrosserie       | <u>pont</u>                         |              |            |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Carrosserie : livrable sur demande avec: - armature et bâche;  
- ridelles supplémentaires;  
- couvercle.

Les dimensions et les poids seront établis à l'immatriculation.