

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No.
Remorque transport de choses	HEINEMANN	Z 8021 B	CH 9380 49

Constructeur	W. HEINEMANN GmbH & CO, KG, D-5910 Kreuztal-Krombach (D)
Identification	sur la plaquette du constructeur "Z 8021" devant le No. du châssis "8021....."
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant, latéralement sur la carrosserie
Numéro du châssis	à l'avant sur la console du timon sous la ridelle avant
Importateur principal	ERWIN KAPP AG, 8155 Nassenwil
Véhicule homologué	802100058

Châssis	1			Nombre de roues	2	Suspension	caoutchouc	Direction	-
Nombre d'essieux									
Frein de service	mécanique, par inertie, tambours, sur les 2 roues;								
Frein d'arrêt	avec dispositif automatique de recul, avec sécurité de rupture mécanique, tambours, sur les 2 roues								

Carrosserie pont \*)

Dimensions		intérieur	extérieur
Longueur		2145	3200
Largeur		1110	1560
Hauteur		380	900
Porte à faux	av	-	2140
	ar	1020	1060
Empattement			
Voies	av		1375
Distance anneau axe	av		2140
Distance pivot			axe ar -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	25	175	200
Charge utile	15	585	600
Poids total	40	760	800
Poids garantis	50	800	800
Pneus		175/70 R 14	jantes:
Pty/bar		- / 2,6	5Jx14 DP 26 mm
Charge pour V max		1045	
		100	
Vitesse maximale selon constructeur			80
Vitesse maximale selon tenue route			80

Moteur de travail		Type	
Marque			
Bruit		à / min	
Silencieux			
Mesure des gaz			
Déparasitage			

Equipement §)		
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	R-SI	(E)
Clignoteurs	ar 2a	(E)
Catadioptrés	av I	(E)
	lat. -	
	ar III	(E)
Feux de gabarit	av -	
	lat. -	
	ar -	
	ar vers l'av -	
Eclairage plaque	2/combiné	
Cale	1/200x100x 95 mm	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Remorque transport de choses  
 Marque et type HEINEMANN Z 8021 B  
 FH-NoCH 9380 49  
 Carrosserie pont

Poids à vide 200  
 Charge utile 600  
 Poids total 800

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Carrosserie : livrable sur demande avec armature et bâche, avec couvercle plat ou élevé (qui ferme à clé) au choix avec galerie; les dimensions et les poids seront contrôlés à l'immatriculation.
- +) Variante de pneus : 175 R 14 1230 (2,5) Vmax 100 km/h  
 165 R 14 1100 (2,5) Vmax 100 km/h
- )) Équipement : les feux et les catadioptres arrière intégrés dans la poutre;  
 la distance du sol sel. annexe 7, OCE est admise pour raisons techniques.

Lieu et date de l'homologation Nassenwil, 06.06.85  
Hi(ZH)/PR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation