

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Remorque transport de choses	HEINEMANN	Z 6015 B	CH 9380 52

Constructeur	W. HEINEMANN GmbH & CO. KG, D-5910 Kreuztal-Krombach (D)
Identification	sur la plaquette du constructeur "Z 6015 B" devant le No. du châssis "6015B....."
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur la carrosserie
Numero du châssis	à l'avant sur la console du timon, sous la rafle avant
Importateur principal	ERWIN KAPP AG, Wehtalerstrasse 108. 3155 Nassenwil
Véhicule homologué	6015B00006

Châssis	
Nombre d'essieux	1 _____ Nombre de roues 2 _____ Suspension caoutchouc _____ Direction - _____
Frein de service	mécanique, par inertie, tambours, sur les 2 roues, avec dispositif automatique de recul, avec sécurité de rupture
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les 2 roues

Carrosserie pont \*)

Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	1508	2730
Largeur	1100	1550
Hauteur	370	900-2160
Porte à faux	av -	av 1960
	ar 700	ar 770
Empattement	av -	ar -
	Voies av -	ar 1368-1385
Distance anneau axe	av -	ar 1960
Distance pivot	-	axe ar -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	20	160	180
Charge utile	10	410	420
Poids total	30	570	600
Poids garantis	50	600	600
Pneus	→)	6.00 - 12	jantes:
Ply/bar		4 / 2,3	4.00 B x 12
Charge		830	DP 26 mm
pour V max		100	
Vitesse maximale selon constructeur			80
Vitesse maximale selon tenue route			80

Moteur de travail	
Marque	_____ Type _____
Brut	_____ à/min _____
Silencieux	_____
Mesure des gaz	_____
Déparasitage	_____

Equipement **)	
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E)
	lat. -
	ar III (E)
Feux de gabarit	-
	lat. -
	av -
	ar -
	ar vers l'av -
Eclairage plaque	2/combiné
Cale	-

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Remorque transport de choses  
 Marque et type HEINEMANN Z 6015 B  
 FH-No CH 9380 52  
 Carrosserie pont

Poids à vide 180  
 Charge utile 420  
 Poids total 600

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Carrosserie : livrable s.d. avec armature et bâche, avec couvercle bas ou élevé à fermer à clé, au choix avec galerie; les dimensions et les poids seront contrôlés à l'immatriculation.
- \*\*\*) Equipement : l'éclairage et les catadioptres AR intégrés dans la poutre des feux; la distance du sol, selon annexe 7, est admise pour raisons techniques.
- +) Variantes de pneus : 145 R 13            825 (2,4)            Vmax 100 km/h  
    155 R 12            880 (2,4)            100 km/h  
    155 R 13            935 (2,4)            100 km/h

Variantes de jantes: 4 1/2 J x 13, acier.

Lieu et date de l'homologation Schafisheim, 31.07.85  
Tr(ZH)/PR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation