

Genre du vehicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Remorque transport de choses	HEINEMANN	Z 412 S	CH 9380 53

Constructeur W. HEINEMANN GmbH & Co. KG, Fahrzeugbau, D-5910 Kreuztal-Krombach / BED  
 Identification sur la plaquette du constructeur "Z 412 S"  
devant le No. du chassis "G....."  
 Plaquette constructeur à droite, à l'AV latéralement sur la carrosserie  
 Numéro du chassis à l'AV, à droite sur fixation de timon  
 Importateur principal ERWIN KAPP AG, Wehtalerstrasse 108, 8155 Massenwil  
 Vehicule homologué G152834

Châssis  
 Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2 Suspension caoutchouc Direction -  
 Frein de service -

Frein d'arrêt mécanique, tambours, sur les deux roues, chaîne de sécurité

Carrosserie pont \*)

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	<u>1214</u>	<u>1980 +)</u>	
Largeur	<u>950</u>	<u>1290</u>	
Hauteur	<u>370</u>	<u>660</u>	
Porte à faux	av <u>634</u>	av <u>1320 +)</u>	
	ar <u>580</u>	ar <u>660</u>	
Empattement			<u>-</u>
Voies	av <u>-</u>	ar <u>1160</u>	
Distance anneau axe	av <u>-</u>	ar <u>1320 +)</u>	
Distance pivot		axe ar <u>-</u>	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>20</u>	<u>60</u>	<u>80</u>
Charge utile	<u>10</u>	<u>310</u>	<u>320</u>
Poids total	<u>30</u>	<u>370</u>	<u>400</u>
Poids garantis	<u>50</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
Pneus		<u>4.00 - 8</u>	<u>x)</u>
Ply/bar		<u>4 / 2,5</u>	
Charge pour V max		<u>436</u>	
		<u>100</u>	
Vitesse maximale selon constructeur			<u>80</u>
Vitesse maximale selon tenue route			<u>80</u>

Moteur de travail  
 Marque - Type -  
 Brut - à l/min -  
 Silencieux -  
 Mesure des gaz -  
 Déparasitage -

Equipement  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Cignoteurs ar 2a (E)  
 Catadioptres av I (E)  
 lat. -  
 ar III (E)  
 Feux de gabarit av -  
 lat. -  
 ar -  
 ar vers l'av -  
 Eclairage plaque 2/feux rouges comb.  
 Cale -

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Remorque transport de choses  
Marque et type HELNEMANN Z 412 S  
FH-No CH 9380 53  
Carrosserie pont

Poids à vide	<u>80</u>
Charge utile	<u>320</u>
Poids total	<u>400</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Carrosserie : livrable s.d. avec armature et bâche, avec couvercle bas ou élevé, au choix avec galerie; contrôler à l'immatriculation: dimensions et poids.
- + ) Dimensions : variante de timon = longueur 2200 mm / porte-à-faux AV 1540 mm / distance anneau-axe 1540 mm
- x ) Variante de pneus : 5,00 - 8 4 PR 600 (3,5) Vmax 100 km/h

82